

油管接箍特殊扣接箍 隆凯来 陕西油管接箍

产品名称	油管接箍特殊扣接箍 隆凯来 陕西油管接箍
公司名称	天津隆凯来石油设备有限公司业务处
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海经济开发区广海道17号
联系电话	18722165553 18722165553

产品详情

油套管镀铜接箍使用原因：

油管螺纹粘扣主要是由公母螺纹之间的粘着磨损与磨粒磨损所引起。

粘着磨损的本质是在摩擦力作用下相对滑动的内外螺纹表面具有较高的局部接触压力，可能超过钢基体的屈服强度，导致接触点塑性变形。此时，若无涂层（电镀）层，或有涂层（电镀）层，但切向运动中发生裂纹，则螺纹表面接触点的部分在常温下可局部产生“冷焊”。此外，在摩擦产生的高速、重载、高温条件下，镶黄旗接箍，涂层（电镀）层容易破碎，公、母螺纹直接接触，螺纹表面局部压力过高，出现软化或熔化现象。引起“热粘合”。形成一个结合点。在随后的相对运动中，切割接合点，形成新的接合点，形成接合点和剪切循环，并发生材料转移，从而导致螺纹粘合磨损。

我司可加工镀铜接箍，规格为：1.05"、1.315"、1.66"、1.9"、2-3/8"、2-7/8"、3-1/2"、4"、4-1/2"、5"、5-1/2"、6-5/8"、7"、7-5/8"、8-5/8"、9-5/8"、10-3/4"、11-3/4"、13-3/8"、16"、18-5/8"、20"。

油管接箍/套管接箍加工

1) 螺纹加工采用先进数控车床，油管接箍加工厂，成型梳刀加工完成。2) 加工产品经几何尺寸，螺纹检测（齿高，锥度，陕西油管接箍，紧密距，螺距），油管接箍现货，套管接箍，无损探伤，冲击试验测试，力学性能测试。3) 产品表面处理，4) 产品包装，发货。

产品规格：油管接箍

1.315"，1.66"，N80套管接箍LTC，1.9"，2-3/8"，2-7/8"，3-1/2"，4"，油管接箍特殊扣接箍，4-1/2"。

套管接箍：规格：4-1/2"、5"、5-1/2"、6-5/8"、7"、9-5/8"、13-3/8"、20"

钢级：J55，K55，N80-1，N80-Q，L80，80S(S)，95S，110S(S)，P110.

油管接箍产品特点 镀铜接箍、镀铜油管接箍、镀铜套管接箍、螺纹镀铜N80接箍 管接箍镀铜避免了因油管连接时粘扣、脱不下来或脱下来后管螺纹已脱丝的问题，可反复拆卸16次以上不粘扣、不脱丝。该产品具有较好的抗H₂S、高矿化度盐水腐蚀的能力。规格：4 1/2” -20” 标准：API 5CT/5B

UP-TBG油管接箍价格/1.66油管接头厂家/1.9油管管箍规格天津达利普主要产品：油管接箍-油管短接 油管短节 石油油管成品 石油套管接箍 石油套管短节等

规格：1.9"、2-3/8"、2-7/8"、3-1/2"、4"、4-1/2"

石油套管 SC BC LC

规格：4-1/2"、5"、5-1/2"、6-5/8"、7"、9-5/8"、13-3/8"、20”

我公司常年备有 以上常用规格 和材质的 油管接箍-油管短节可根据客户不同需求可以定做 各种长度的 转换接头 变扣接头等产品，期待您的光临惠顾

油管接箍特殊扣接箍-隆凯来(在线咨询)-陕西油管接箍由天津隆凯来石油设备有限公司提供。天津隆凯来石油设备有限公司（www.longkailai.com.com）是一家从事“接箍,短接,13CR油套管库存,转换接头,特殊扣加工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“隆凯来”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使隆凯来在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！