

真空覆膜机,可适应于不同厚度PVC,加工艺装置可吸木皮

产品名称	真空覆膜机,可适应于不同厚度PVC,加工艺装置可吸木皮
公司名称	滕州市金川机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:滕州金川 型号:覆膜机 类型:覆面机
公司地址	滕州市南沙河镇后仓沟村(枣木公路东150米处)
联系电话	13153069056

产品详情

品牌	滕州金川	型号	覆膜机
类型	覆面机	工作形式	全自动
产品类型	全新	额定功率	15(kw)
外形尺寸	6000*1500*1600(mm)	最大加工长度	2500(mm)
最大加工厚度	80(mm)	最大加工宽度	1200mm(mm)
整机重量	1500(kg)	送料速度	可调
适用范围	免漆门、壁画、工艺品等	额定电压	380V

双工位真空覆膜机

技术参数：

型号model	三相双工位
台面尺寸working size	2500*1100mm(1300mm)*2
真空度vacuum	-0.095mpa
功率total power	15kw
外形尺寸overall dimensions	6000x1500x1600mm
重量weight	1500kg

该设备是我厂自行设计、生产的新型曲面压膜机械，采用远红外加热及真空吸覆贴面技术，可快速贴覆pvc木纹装饰片，无论平面、曲面、造型较多、结构复杂的异型构件均能一次完成表面、侧面的贴合。贴面后的产品饰面高雅，图案丰富、表面无色差、光洁度高、防水防潮、黏结牢固，贴面后无需油漆而又

光滑亮丽，既消除了油漆中有害物质对人体和环境的污染，也节约了油漆成本和人工，更缩短了生产工期，使产品真正成为高档实惠、健康舒适的新型绿色环保装饰材料。一、加工范围：使用pvc贴覆板式家具、音箱、橱柜、工艺门、防盗门、模压门、板式门套、装饰墙裙板等。二、使用基材范围：中、高密度纤维板，胶合板，实木板，金属板，石膏板，菱镁板等。三、设备特征：1、运用数字显示自动控制技术，操作简便，自动化程度高。2、采用真空技术双走气道，走气性能稳定，工件成品率高。3、工作台采用框式钢架结构，有效提高真空度，经久耐用。交换式工作台可进行一箱多件贴面，实现一机多用。4、采用独特远红外恒温加热系统，节约能源，省时省电。加热均匀，从而减少产品的变形、起皱、脱胶等现象。5、电控系统关键部件采用耐高温及高绝缘材料配置，运行安全可靠。四、技术规格：

外型尺寸：6000mm * 1500mm * 1600mm 工作台尺寸：2500 * 1200 * 80mm 总功率：15kw 380v

重量：1500kg 五、售后服务：1、上门安装调试设备。2、为您培养操作及技术人员。3、提供整机一年保修服务。4、可根据您的生产要求尺寸加工定做。5、为您设计适合于您实际情况的配套。注：产品不断改良，当外型与参数变更时，均以实样为准，恕不另行通知。

接报修后8小时内到位服务，外地客户48小时内上门服务

山东金川机械欢迎您免费热线：400-6577796 咨询qq:262989512