

外墙真石漆 赛德丽代加工真石漆 欢迎选购

产品名称	外墙真石漆 赛德丽代加工真石漆 欢迎选购
公司名称	济宁赛德丽化工设备有限公司
价格	3.50/公斤
规格参数	品牌:赛德丽 型号:真石漆 产地:山东
公司地址	金乡县胡集镇济宁化学工业开发区
联系电话	0537-8758388 19953732771

产品详情

真石漆要节省每平方米用量，至少要从以下几个方面着手：

一、使用赛德丽优质真石漆。赛德丽优质真石漆由于粘结力强使得施工时掉砂少、遮盖力强，因此用量要比劣质真石漆少。

二、找技术熟练的施工人员。首先熟练工出活多技巧多，能较大的节省真石漆用量；其次外墙真石漆工程的成品效果与施工有着密不可分的联系，熟练工的施工效果要好于新人。

三、掌握施工工艺的技巧。合理调整枪口大小，少量、均匀、多次喷涂，枪口距离墙面过近会造成湿漉漉的墙面效果，过远掉砂比较多，所以施工人员根据气压及枪口大小合理施工。

四、选择配套的优质底漆。赛德丽不仅生产天然真石漆，还包括一系列配套产品，如抗碱封闭底漆、罩光面漆等。喷涂真石漆必须要在基层刷底漆，起到抗碱、封闭的作用，一般而言黑色底漆作为勾缝剂效果为好，但要遮住黑色底所用的真石漆较多，如果使用同色底漆，也能适当的减少其用量。

真石漆施工中，一定要使用封闭底漆，底漆能很好的起到附着力的作用，还有抗碱的作用。透明底漆和有色底漆在工程中都使用的比较多，看两者的差异：

各自的基础组成：透明底漆有乳液、水和助剂；有色底漆除了乳液、水和助剂外，还有钛粉和色浆。明显可以看出有色底漆多了钛粉和色浆，其中钛粉能增加产品的遮盖力，色浆就是用来改变色彩的。

通常建筑行业中的底漆，主要有以下几种分类：

渗透型底漆

渗透性能出众，主要针对基面强度稍差，孔隙率较大的墙体，滚涂或者喷涂施工后对基层有渗透加固和

封闭作用。

封闭底漆

封闭性能出众，主要针对基面碱和盐性较大的新基面，新砂浆或者腻子基面在初期没有完全养护和水化硬化时候，基层表面含有大量碱性和钙盐严重威胁涂料外观，封闭底漆具有封闭基面、阻隔碱性和钙盐的作用。

有色底漆

有色底漆大多为黑色，还有具有和面漆相同或者接近颜色的同色底漆，有色底漆作用具有一般底漆的作用同时具有一定功能性。功能性主要体现在于降低面漆的耗用量，提高面漆均一性，避免发花、露底等现象。