

外墙涂料 真石漆价格 水包砂厂家 赛德丽外墙漆

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 外墙涂料 真石漆价格 水包砂厂家 赛德丽外墙漆 |
| 公司名称 | 济宁赛德丽化工设备有限公司 |
| 价格 | 3.50/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:赛德丽 型号:真石漆 产地:山东 |
| 公司地址 | 金乡县胡集镇济宁化学工业开发区 |
| 联系电话 | 0537-8758388 19953732771 |

产品详情

从事外墙涂装的朋友，很多会遇到这样的问题，水包水多彩涂料，怎样才能喷的均匀呢？

- 1、距越小，喷涂压力就越大，产品受到气压的冲击也越大，水包水涂层就会出现不平均的情况，产生涂抹过厚的问题；枪距越大，喷涂压力越小，涂料易流失，使被涂物部分喷料过少，涂抹达不到指定的厚度。
- 2、喷涂扇面与被涂物面呈现垂直的状态。手工操纵喷枪时，喷涂宽度不能出现过大的情况，否则会出现涂层不均匀的问题。喷枪运转要始终与被涂物面平行，与喷涂扇面垂直，运转速率不稳，涂层厚度不均匀，运转速率过快涂层太薄，运转速率过慢涂层太厚。
- 3、在使用喷涂设备的时候，要做到力度适中，距离合适才可以，这样才能够得到想要的涂装效果。在施工后，一些扫尾的事情也需要完善起来，涂料及帮助器具的收拾，使用后的残剩涂料要封锁保留，这都是需要注意的问题。

施工机具

砂轮机、专用喷枪、空压机、钢铲刀、刮刀、壁纸刀、腻子板、美纹纸、滚辊、油刷、排笔、砂纸等。

主要材料

外用柔性腻子、封闭底漆、水包水多彩涂料底涂、水包水多彩涂料中涂、水包水多彩涂料面漆等。

施工顺序

按水包水多彩涂料的喷涂工艺，顺序为：基层处理——刮外墙柔性腻子——封闭底漆——弹线贴条（根据设计要求）——物件保护——喷水包水多彩涂料中涂——描缝（根据设计要求）——罩面漆——局部修整——清理场地——验收竣工