

自动撕膜机 撕膜机 跃驰科技撕膜机直销

产品名称	自动撕膜机 撕膜机 跃驰科技撕膜机直销
公司名称	苏州跃驰自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州相城阳澄湖工业园
联系电话	18112732050

产品详情

撕膜机保存样品的完整性

- 1.帮助减轻交叉污染常见的手工密封拆除技术通过自动板密封拆除。
- 2.支持质量控制措施，要求样品在使用前密封
- 3.撕膜机保持板下来，同时密封被剥离离开板，减轻另一个污染问题
- 4.工作模式大限度地减少板材或密封的损坏
- 5.集成的密封拆卸验证功能，减少了板处理错误

特点

- 1.上、下2麵同时剥膜与收膜，剥膜感测器检测Mylar，NG产品会暂存，保证产品不会流出。
- 2.无需设定板厚，基板不会做成破坏痕迹。
- 3.撕膜过程中，上下膜均通过一定的装置落到下麵的框中，结构紧凑，。
- 4.使用黏轮剥离法没有吹风 and 针，不会破坏板麵和碎屑飞散。

关于撕膜机的气缸安装

1 常见的安装形式

常见的气缸安装形式有:

(1)固定式气缸缸体固定安装，有脚座式和法兰式两种。

(2)轴销式气缸缸体绕固定轴作一定角度的摆动，有 形钩式和耳轴式两种。

(3)回转式气缸缸体固定在机床主轴上，可以随机床主轴作高速旋转运动。(4)嵌入式气缸缸体缸筒直接制作在夹具体内”。

2 剥料气缸的安装方法

缸的安装形式根据安装位置和使用目的等因素决定。一般情况下，采用固定式气缸。这里面对水平剥料气缸没有特殊的固定要求，我选取了脚座式的安装方法。

3 压料 气缸的安装方法

薄型气缸的安装形式有通孔(标准)，两端螺孔，脚座型和杆端法兰型等方法，撕膜机，本次选择的安装类型为标准的通孔方法，主要优点是安装简单方便叫。

撕膜机的气缸

以生活中常使用的单杆双作用气缸为例。气缸的典型结构，前端盖、缸筒、活塞、活塞杆等零件共同组成了气缸。双作用气缸有两个腔，撕膜机厂家，他是由活塞杆来区分的，没有活塞杆的是无杆腔，有活塞杆腔的是有杆腔:

每当无杆腔开始压进空气时，撕膜机厂家直销，空推动活塞，使有杆腔克服阻力向外运动;当有杆腔开始压进空气时，自动撕膜机，会使无杆腔体积变小，也就是气缸杆向内进行运动，当有杆腔和无杆腔交替变换压缩空气时，会使气缸杆作内外往复运动，可以带动物体作往复运动”。

自动撕膜机-撕膜机-驹驰科技撕膜机直销由苏州驹驰自动化科技有限公司提供。苏州驹驰自动化科技有限公司(www.sz-tckj.com)位于苏州相城阳澄湖工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前驹驰科技在电子、电工产品制造设备中享有良好的声誉。驹驰科技取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。驹驰科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。