

40L塑料隔爆水槽

产品名称	40L塑料隔爆水槽
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:GS 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

40L塑料隔爆水槽主管道底部设有多个支管道，支管道与主管道之间通过三通连接，主管道贯穿隔爆水槽，支管道延伸至隔爆水槽内，现有隔爆水槽架挂钩是焊接死在隔爆水槽架上的，由于隔爆水槽架需要的量比较大，在焊接挂钩的过程当先做好一个模子，然后就是根据这个模子进行焊接工作，这个过程中就出现了偏差，而隔爆水槽本身吊环的位间距就不均衡，又出现间距上的偏差，终导致隔爆水槽的固定挂钩在吊挂过程出现歪扭，之作现场的条件变化大，然后就是根据这个模子进行焊接工作，这个过程中就出现了偏差，而隔爆水槽本身吊环的位间距就不均衡，又出现间距上的偏差，终导致隔爆水槽的固定挂钩在吊挂过程出现歪扭，还有的隔爆水槽架的宽度不够，导致巷道以上断面只能临时吊挂没有架子的第排隔爆水槽，不能封闭全断面。40L塑料隔爆水槽所述气动控制箱包括气源处理器、机械阀、第二机械阀、气控阀、第二气控阀、梭阀以及气动执行器，上述隔爆水槽悬挂装置，所述的隔爆水槽架的每一侧长边上套装有个活动挂钩。

另外就是固定挂钩焊接时没有考虑两个水槽的间距问题，导致隔爆水槽间距太近，本实用新型在原有的隔爆水槽上孔安装连通管，安装完成后，气动及静压水总阀门，这果由于浮球处于下位，气动阀（二位五通机械阀）处于状态，始水，当水满后，浮球上升，本实用新型的目的所采用的技术方案是，由右槽壁板、后槽壁板、左槽壁板、前槽壁板、底槽壁板组成，其呈长方型的底槽壁板的两长边上端面分别有右槽壁板和左槽壁板、两宽边上端面分别有后槽壁板和前槽壁板，在右槽壁板、后槽壁板、左槽壁板和前槽壁板的上端面有突出台沿圈边。矿用隔爆水槽是一种为预防煤尘控制煤尘灾害扩大，隔绝煤炸传播阻止可燃气体、煤尘传播的盛水的梯形脆性塑料槽。

图为本发明提出的一种隔爆水槽悬挂装置的另一实施例的结构示意图，)用工较多，大巷水时需要两人，一人监护看车辆和控制水阀门，另一人进行水。为预防煤尘控制煤尘灾害扩大，保个采区内的煤和半煤岩，掘进面的上下出口，有足够的水量，以防止瓦斯、煤尘事故扩大，隔绝煤炸传播阻止可燃气体、煤尘传播的盛水的梯形脆性塑料槽。

由于隔爆水槽、水袋造价低廉、安装使用方便，因此，在煤矿中得到了广泛的应用,本实用新型的目的是提供一种结构简单，能有效防止煤矿井下，保障矿工的人身安全较理想的隔爆装置，即煤矿井下泡沫隔爆水槽。矿用隔爆水袋依据MT 157-1996《煤矿用隔爆水槽和隔爆水袋通用技术条件》标准生产制造，采用高频热合工艺制作，具有色泽鲜艳、多样，悬挂方便，体轻，环保，无渗漏，不易老化，形成水雾时间短，水雾持续时间长，水雾分散面积大等优点。

40L塑料隔爆水槽上述装置，其特征是水位传感器电的一端设置在隔爆水槽中，位置为水槽总高的电的另一端与安全监控系统分站电连接,本实用新型的发明目的，是通过如下技术方案实施的：研制一种矿井隔爆水槽自动注水装置，包括隔爆水槽，其特征是：每组隔爆水槽设置供水管路，所述的每组供水管路上设置电磁阀,电磁阀与主控机电连接。40L塑料隔爆水槽实用新型内容：本实用新型的目的在于，克服现有技术的不足之处，提供一种煤矿井下隔爆水槽液位全自动供水装置，实现煤矿井下在安全状态下自动保持水槽液位和全自动供水,目前井下所使用的隔爆水槽架通常是由内径.铁管或的三角铁、夕卜径的铁筋组成，在巷道断面超过○后在双排隔爆水槽架的边上再挂一排没有架子的水槽,该装置制作简易、实用、自动化程度高且具有智能化控制功能。