

# 手动式胀管机 玖源台进 手胀

产品名称	手动式胀管机 玖源台进 手胀
公司名称	新乡市玖源空调成套设备有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	品牌:玖源台进 型号:JYT-SZ- 别名:手胀
公司地址	牧野区北干道405号
联系电话	13938721086 013849363348

## 产品详情

品牌	玖源台进	型号	JYT-SZ-
别名	手胀	用途	扩管 扩口
类型	生产用制冷设备	种类	手动式胀管机

设备名称：手动涨管机。

一、型号：jszx2— 9.52

二、工作性能：

本设备的下列配置，可有效完成对 9.52铜管的涨接工作。

三、工作参数：

- 1、使用范围：圆形铜管和铝管。
- 2、涨管规格： 9.52、每次涨管--2支/次，铜管软态
- 3、涨管有效长度： 500 mm -4000mm – 5500mm（客户指定）
- 4、中心距：25mm（客户指定）
- 5、转矩：171---219n.m

四、机械部分：

（一）机械构造：

- 1.龙门架平衡器悬挂式、鸭嘴夹紧。
- 2.涨管方式：齿轮推进 12m/分钟以上。
- 3.涨管方式: 1次涨管 手动操作调整；附带扩口器扩口。

(二) 标准配置：

- 1、涨头；6个
- 2、涨杆；4根
- 3、涨套；6个

五、液压部分：

(一) 组成：

- 1.电机；2.2kw-4p
- 2.油泵；
- 3.电磁阀组；台湾朝田

(二) 工作参数

- 1.油压常用压力:70kgf/cm<sup>2</sup>
- 2.油箱容量：45l
- 3.油号：r68、油冷却器:水冷式

六、电气及控制部分：

电源进线：ac380v 三相五线制  
电磁阀工作电压：ac220v  
操作电压：dc24v  
安全保护：设备整体接地，异常状态紧急停止按钮。

七、安装：

安装方式：龙门架地面膨胀螺丝固定，整机重量：约500kg

设备外形尺寸: lxbxh(mm): 800x240x3500