

PZ973H/W电动不锈钢刀型闸阀

产品名称	PZ973H/W电动不锈钢刀型闸阀
公司名称	浙江正轩阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	正轩:正轩阀门 PZ973H:PZ973W 温州:永嘉瓯北
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道和一村（注册地址）
联系电话	15356530662

产品详情

电动不锈钢刀闸阀

【产品概述】

PZ943W型电动刀型闸阀（刀闸阀）PN6~PN16驱动方式为电动驱动，连接方式为对夹式连接，阀门为明杆平行式刚性单闸板，Z973F 阀座密封面材料为氟塑料、Z973H 阀座密封面材料为不锈钢，公称压力PN6~16，阀体材料为碳素钢的闸阀。配有多回转式电动装置，使阀板作上下直线运动，并可实现远程控制阀门的打开或关闭。通路范围：DN50~DN500，使用温度100℃，广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程。

【产品特点】

刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。电动刀型闸阀具有启闭速度快、设计合理、结构紧凑、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度-29-180℃情况下正常工作。

【电动装置参数】电源：

A0380V、50HZ。标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级IP65，可直接用于户外。防水型：防水型产品具有防尘、防浸水（1P67）的外壳防护等级。防爆型（Ex）：防爆等级为DIIIBT4 / DIIOT4（不含乙炔）。环境温度：-20℃~40℃。可选：配电气控制器。

【工作原理】

采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下

【安装注意事项及要点】

- 1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。
- 2、双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部）。
- 3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。
- 4、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。