

光油漆废水用除漆剂ab剂

产品名称	光油漆废水用除漆剂ab剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	使用范围:污水处理 使用效果:漆渣悬浮 库存:发货及时
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

光油漆废水用除漆剂ab剂-----苏州恒信达环保。

除漆剂ab剂

主要用于水幕式喷漆房循环水的净化处理，为油漆喷涂行业常用的污水处理剂。可将油漆废水中的漆渣与水分离，达到一定的除漆效果，由于该污水处理剂有ab两种组分，故称为除漆剂ab剂。经除漆剂ab剂处理后，漆渣上浮易于打捞清理，从而使循环水固液分离、可延长循环水使用时间、节约了水资源。

使用方法：

- 1、一般情况下按每吨水约2-5公斤比例添加；
- 2、在循环水池吸水口处加入A剂；
- 3、循环混合后在出水口处加入B剂；
- 4、漆渣凝聚悬浮在水面上用过滤网打捞处理。
- 5、具体添加量需要根据现场情况，反复试验。

作用原理：

漆雾凝聚剂A剂包裹水中的漆雾，中和漆雾电荷，使漆雾粘性降低，形成细微的颗粒状。漆雾凝聚剂B剂把漆渣凝聚悬浮，使循环水干净。使用漆雾凝聚剂可延长循环水使用周期，降低用水成本。

包装与存放：

- 1、 25公斤/桶。
- 2、 产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。
- 3、 避免直接接触产品；若接触，立即用清水冲洗接触部位。

喷漆废水处理剂有几种？

喷漆废水处理剂主要有：漆雾凝聚剂A剂、漆雾凝聚剂B剂、除漆剂、悬浮剂、PH调整剂、油漆絮凝剂、漆雾絮凝剂这几种，下面主要介绍漆雾凝聚剂和PH调整剂。

- 1、 漆雾凝聚剂A剂：主要用于包裹分离漆渣，适合于喷漆台循环水系统中添加。
- 2、 漆雾凝聚剂B剂：是一种高分子聚合物，使被A剂包裹后的油漆颗粒悬浮分离。可防止油漆颗粒在喷漆台的循环水系统内累积。
- 3、 PH调整剂：主要用于调整和改善水质酸碱度。