

PA66 A30H3.0 德国朗盛 树脂尼龙66

产品名称	PA66 A30H3.0 德国朗盛 树脂尼龙66
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	29.00/KG
规格参数	品牌:德国朗盛 型号:A30H3.0 产地:德国
公司地址	上海市清浦区练塘镇章练塘路588弄15号
联系电话	15921708758

产品详情

PA66-部分牌号介绍：

PA66 德国朗盛 Durethan LANXES

A 30 000000 , A 30 H2.0 901510 , A 30 H3.0 000000 , A 30 S 000000 , A 30 S FN31 000000 , AC 30 DUS027 000000 , AKV 15 000000 , AKV 15 H2.0 000000 ,

AKV 15 H2.0 901510 , AKV 15 H3.0 000000 , AKV 25 F30 000000 , AKV 30 000000 , AKV 30 G H2.0 SR1 900051 , AKV 30 G HR DUS023 900116 , AKV 30 GIT H2.0 900116 ,

AKV 30 H2.0 901510 , , AKV 30 HR H2.0 900116 , AKV 30 HR H2.0 901510 , AKV 325 H2.0 901510 , AKV 35 CX H2.0 900876 , AKV 35 H2.0 901510 , AKV 35 H3.0 000000 ,

AKV 40 H3.0 000000 , AKV 50 H2.0 901510 , AKV 50 H3.0 000000 , AM 40 X H2.0 901510 , DP 2-2224/30 H2.0 901510 , DP 2-2240/15 H2.0 901510 , DP 2325 H3.0 000000 ,

DP 2801 000000 , DP 2802/30 000000 , DP A 30 S FN30 DUS025 000000 , DP A 32 901510 , DP AKV 30 FN00 000000 , DP AKV 30 HR EF 901510 , DP AKV 30 X HR EF 900116 ,

DP AKV 35 LT H2.0 904040 , DP AKV 50 HR H2.0 901510
PA66 A30
非常易于脱模、正常凝固、应用于电气领域。

PA66 A30S 非常易于脱模、快速凝固、热老化性稳定、用于汽车领域。

PA66 AC30 改性聚烯烃、在干燥和某些条件下缺口冲击强度比A30/A31更高、用于电气领域。

PA66 AKV15H2.0 玻璃纤维GF15%填充增强。

PA66 AKV30H2.0 玻璃纤维GF30%填充增强。

PA66 AKV35H2.0 玻璃纤维GF35%填充增强。

PA66 AKV50H2.0 玻璃纤维GF50%填充增强。

PA66 AM230H2.0 40%矿物填充物、热老化性稳定。

PA66 AM140H2.0 40%矿物填充物、低收缩率、低弯曲变形、循环时间短、热老化性稳定。