# 广州水泥墩 砼威优选

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 广州水泥墩 砼威优选 |
| 公司名称 | 广州砼威建筑材料有限公司 |
| 价格 | 85.00/个 |
| 规格参数 | 厂家:砼威<br>规格:50*60*15*35<br>产地:广州 |
| 公司地址 | 广州市增城区石滩镇塘头村增滩路 |
| 联系电话 | 15521165751 18148910705 |

# 产品详情

广州水泥墩 砼威优选

使用水泥过程中我们需要注意些什么

（1）忌负温受冻：混凝土或砂浆拌成后，如果受冻，其水泥不能进行水化，兼之水分结冰膨胀，则混凝土或砂浆就会遭到由表及里逐渐加深的粉酥破坏。

（2）忌受酸腐蚀：酸性物质与水泥中的氢氧化钙会发生中和反应，生成物体积松散、膨胀，遇水后极易水解粉化。致使混凝土或抹灰层逐渐被腐蚀解体，所以水泥忌受酸腐蚀。

（3）忌高温酷热：凝固后的砂浆层或混凝土构件，如经常处于高温酷热条件下，会有强度损失，这是由于高温条件下，水泥石中的氢氧化钙会分解；另外，某些骨料在高温条件下也会分解或体积膨胀。

（4）忌受潮结硬：受潮结硬的水泥会降低甚至丧失原有强度，所以规范规定，出厂超过3个月的水泥应复查试验，按试验结果使用。 对已受潮成团或结硬的水泥，须过筛后使用，筛出的团块搓细或碾细后一般用于次要工程的砌筑砂浆或抹灰砂浆。