

航道警示浮标 桥梁施工航道航标布置

产品名称	航道警示浮标 桥梁施工航道航标布置
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	品牌:柏泰 型号:FB1800 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

航道警示浮标 桥梁施工航道航标布置

浮标，指浮于水面的一种航标，是锚定在位置，用以标示航道范围、指示浅滩、碍航物或表示*门用途的水面助航标志。浮标在航标中数量多，应用，设置在难以或不宜设立固定航标之。浮标，其功能是标示航道浅滩或危及航行安全的障碍物。装有灯具的浮标称为灯浮标，在日夜通航水域用于助航。有的浮标还装雷达应答器、无线电指向标、雾警信号和海洋调查仪器等设备。

航标配布类别（1）一类航标配布：配布的航标夜间全部发光。白天，船舶能从一座标志看到次一座标志；夜间船舶能从一盏标灯看到次一盏标灯。（2）二类航标配布：发光航标和不发光航标分段配布。在昼夜通航的河段上配布发光航标，其标志配布与一类航标配布相同；在夜间不通航的河段上配布不发光的航标，其标志配布密度与三类航标配布相同。（3）三类航标配布：航标配布的密度比较稀，不要求从一座标志看到次一座标志，对良河段的沿岸航道可沿岸形航行不再配布沿岸标，但每一座标志所表示的功能与次一座标志的功能应相互连贯，船舶在白天航行。（4）重点航标配布：只在航行困难的河段和个别地点配布航标。良河段一般仅标示出碍航物。根据需与条件配布发光航标或不发光航标。船舶需要借助于驾驶人员的经验利用航标和其他物标航行。

*冲击：本产品内部金属骨架密布，并填充吸水率低于95%的高密度聚氨酯泡沫，高分子材料具有磨、很高的韧性和弹性，加上本身重量轻，被撞后能很快吸收撞击能量，不易撞击损坏；

*腐蚀：高分子材料具备很强的油污，海水特性；

*电磁干扰：高分子材料本身具备电磁干扰功能，可依据客户要求生产具备放电磁干扰用的浮标。

*产品符合国际航标协会(IALA)航标标准。