

碳纤维毡首选晨昕

产品名称	碳纤维毡首选晨昕
公司名称	株洲晨昕中高频设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	石峰区清水路
联系电话	86 0731 28633975 17352765702

产品详情

碳纤维毡

carbon fiber felt

我公司生产的碳纤维毡专用于保温耐火等领域，具有耐热温度高，隔热性好，裁剪容易，质优价廉等特点，到目前为止，国内外已有很多厂家都在使用，客户反映情况良好。硬毡厚度分为20mm、30mm、40mm、50mm、60mm等多种规格，表面可以包覆石墨薄、石墨布、c/c、sic等材料。主要应用于单晶炉、炭化炉、石英炉、真空炉、感应炉、高频炉以及热平衡反应炉、热处理炉、烧结炉、焊接炉、高压炉等高温炉体的保温和耐火材料。

1.技术指标:

体积密度 (g/cm³): 0.25-0.3

抗拉强度 (mpa): 2.5 (变形5%)

导热系数 (w/m.k): 0.15-0.25(25) 0.40-0.45(1400)

电阻系数 (ohm.cm): 0.18-0.22

含碳量 (%): 95%

灰分 (%): 0.5

吸湿气率 (%): 1.6

纯化等级 :99.3

处理温度 (): 1450-2000

2,规格:

?板材 :1500*1800(max) 厚度(thickness) : 20-200mm

?筒材 : ϕ 1500*2000(max) 厚度(thickness) : 20-150mm

?方筒:1500*1500*2000(max) 厚度(thickness) : 60-120mm

?适用温度范围 (): 1250-2600(特殊尺寸可按客户要求定制加工)