

【齐齐哈尔口腔牙科污水处理设备】

产品名称	【齐齐哈尔口腔牙科污水处理设备】
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	6500.00/套
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

产品详情

齐齐哈尔口腔牙科污水处理设备

我国经济委员会和**卫生部批准试行的医院污水排放标准的要求，诊所的污水经处理和消毒后应达到下列标准如图所采取集成化处理，外观不锈钢材质，无需投加药剂大大节省成本和操作费用。

口腔诊所的规模往往都不是很大，污水量也有限，因而在污水处理设计时一般只

需制造一个污水处理池就可以了。诊所内所有的医用污水必须通过专用管道输入处理池中进行消毒处理后才能排放 齐齐哈尔市口腔牙科污水处理设备

污水处理池的设计必须符合以下要求。（1）应远离**区和接待区，设计在较为隐蔽的地方。（2）有防腐蚀、防渗漏设施。一般采用11cm厚的高强度密胺板制成。（3）确保处理**，安全耐用。（4）制作方便，便于消毒和清物，并有利于操作人员的劳动保护。

安装牙科椅的区域必须抬高30cm的高度来排管，并可以设置进水池，进水池放置一个水位控制电极来控制抽水泵的工作状态，调节进水池中的水位。计算污水的容积时。，按定时阀每1.5小时打开一次计算，诊所内每一台椅位必须配置0.14m的容积，如5台牙椅的诊所，污水池的容积为0.7m。

齐齐哈尔市口腔牙科污水处理设备

近进水孔的*块挡板上必须有一个不锈钢过滤网，防止杂物进入电磁阀门内，影响阀门的使用。定时电磁阀门每一小时自动打开一次排水，*污水能与氯有足够的接触时间。为防止水流量突然增大而造成污水溢

出污水处理池，可在池的顶端制作一个溢水口。投药池必须定期清除沉淀物。

污水处理消毒后应该达到下列标准：

- 1.连续三次取样500ml进行检验，不得检出肠道致病菌和结核杆菌。
- 2.总大肠菌群数不得大于500个。
- 3.总余氯量为4-5mg/L
- 4.污水与氯接触时间不少于1小时。

齐齐哈尔口腔牙科污水处理设备工艺流程：

口腔污水处理设备运行：各个牙椅排出的污水自流或自吸进入Y型过滤网,并初步过滤掉大颗粒的杂质,当水位高度达到空气开关的设定位置,自动由提升泵提升到消毒接触槽,在接触槽中停留一段时间后,臭氧发生器开始工作,充分杀死了污水中的病菌,达到**标准,而后排入市政管网,*此完成了处理工艺的各单元操作。

1,收集各个牙椅排出的污水,并初步过滤掉大颗粒的杂质。根据不同的牙椅数量的不同（所处理的污水量不同）选择型号不同。

2, 根据现场安装条件,选择自吸型和自流型。

3,口腔污水处理设备是用于口腔科,牙科的设备；采用物理方式,不需要添加化学试剂,无消耗品,无二次污染；二氧化氯发生器采用盐酸和氯酸钠进行化学反应,生成二氧化氯。二氧化氯有强腐蚀性,对空间内的设备有非常强的腐蚀性,如果达到一定的浓度,可导致氯气中毒。

4,排放达二、

齐齐哈尔市口腔牙科污水处理设备

齐齐哈尔口腔牙科污水处理设备安装

- 1、设备间地面必须水平，且具备通风、照明设施；
- 2、AC220V电源输入；
- 3、安装时应将管道放置于后期维修方便的地方；
- 4、安装时设备摆放应水平且美观；
- 5、设备安装完毕应进行打压实验；
- 6、设备运行时，应注意观察各系统配合情况，及时调整控制器参数；

标：在污水达到可排放标准时,处理好的污水通过管道排入市政管道。

LY系列医疗污水处理设备特点：1,占地面积小,安装方便

- 2,自动运行,操作简单,整个系统无需专人管理
- 3,系统处理**稳定**
- 4,外表美观,结构紧凑,便于移动
- 5,无需投加药剂,节省后续运行成本
- 6,臭氧消毒,灭菌率达99%,消毒

设备原理：小型污水处理设备采用物理方法处理污水,不需要添加药物,也不会有氯排放超标的现象,不产生后续投资费用。工艺中的主体为臭氧消毒 + 过滤吸附。臭氧消毒,其杀菌机理是破坏和氧化微生物的酶系统和核酸,从而使细菌和病毒迅速灭活。臭氧以空气为原料,对某部门污水中含有的病源性微生物,细菌,病毒等杀灭率在99%以上。整套设备在标准状态下连续使用寿命8万小时。