

非沥青基防水卷材厂家 金双王防水材料 保山非沥青基防水卷材

产品名称	非沥青基防水卷材厂家 金双王防水材料 保山非沥青基防水卷材
公司名称	潍坊市金双王防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园区
联系电话	13280719188

产品详情

采用高分子自粘胶膜防水卷材进行施工时，对于材料方面有如下几点要求：

1、选材：必须要符合设计及规范要求，必须要高分子自粘卷材，具有强力交叉膜，厚度不低于1.5mm。附加层应选用双面自粘卷材，卷材跟水泥应有出厂合格证、检验报告、现场复试报告。

2、成卷的卷材应卷紧卷齐，非沥青基防水卷材厂家，端面里进外出不能超过20mm；

3、成卷卷材在（4 -45 ）任意温度下展开之后，距卷芯1000mm长度外，保山非沥青基防水卷材，不能有裂纹或10mm以上粘接；

4、卷材的表面要平整，不能存在孔洞、结块、气泡、缺边和裂口。

5、封样：各供应商必须要合同签订之前，提供两块1×2m的样品封样。材料在进场之后，如果发现跟样品不相符的话，必须要无条件将材料退场。

预铺高分子自粘胶膜防水卷材不仅可以为结构提供真正有效、持久的防水保护，而且可有效减少施工工期。下面介绍下防水卷材的技术指标：

1 抗拉强度：500N/50mm；

2 延伸率：400；

3 钉杆撕裂强度：400N；

4 低温柔性：-25度，无裂纹；

5 低温开裂循环零下26度：无裂纹；

6 无处理条件下无混凝土粘接：2.0 N/mm；

7 热老化后与混凝土粘接：1.5 N/mm；

8 紫外下老化后与混凝土粘接：1.5N/mm。

工艺流程

基层表面清理、修补 涂刷配套的基层处理剂 节点部位粘贴 定位、弹基准线
铺贴自粘性橡胶防水卷材 辊压、排气 收头处理及搭接 组织验收 保护层施工。

操作要点

(1) 卷材总体铺贴顺序为：先高跨，后低跨；同等高度，非沥青基防水卷材特点，先远后近；同一立面，高分子非沥青基防水卷材厂家，从高向低处开始铺贴。

(2) 打底涂：基面清理干净验收合格后，将专用基层处理剂均匀涂刷在基层表面，涂刷时按一个方向进行，厚薄均匀，不漏底、不堆积，晾放至指触不粘。

(3) 弹线、试铺：在底涂上按实际搭接面积弹出粘贴控制线，严格按粘贴控制线试铺及实际粘铺卷材，以确保卷材搭接宽度在6~7cm（卷材上有标志）。根据现场特点，确定弹线密度，以便确保卷材粘贴顺直，不会因累积误差而出现粘贴歪斜的现象。卷材应先试铺就位，自粘胶膜防水卷材，按需要形状正确剪裁后，方可开始实际粘铺。

高分子自粘胶膜（HDPE）防水卷材是由特质的高密度聚乙烯均质片材为主体材料，表面覆盖自粘胶料，适用于后浇混凝土或水泥砂浆拌合物粘接的防水卷材。卷材长边预留宽度为70 mm的自粘搭接边，

防水卷材的使用优点：

- 1、卷材与混凝土结构粘为一体，长期浸水环境下依然密不可分，有效控制窜水现象。
- 2、基面要求低，潮湿甚至未找平基面均可施工，无需底涂及预处理，且预铺后在卷材上直接绑扎钢筋，不要混凝土保护层，节约工期。
- 3、良好的抗穿刺能力，由于预铺卷材后直接在卷材上绑扎钢筋，要求卷材具有强度高，抗穿刺能力。

非沥青基防水卷材厂家-金双王防水材料-保山非沥青基防水卷材由潍坊市金双王防水材料有限公司提供。潍坊市金双王防水材料有限公司（www.shuangwangfangshui.com）是一家从事“高分子自粘胶膜,PVC卷材,丙纶,涤纶,TPO卷材,建筑胶粉”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“双王,金双王”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的

原则，使双王防水在防水、防潮材料中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.jinhaofangshui.com）还是从事防水涂料水性聚氨酯，山东聚氨酯防水涂料，防水涂料非固化橡胶沥青的厂家，欢迎来电咨询。