

600*900*200不锈钢防爆配电箱

产品名称	600*900*200不锈钢防爆配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

常见方案举例 :600*900*200不锈钢防爆配电箱

(一)、多路动力(照明)配电通过将多个防爆断路器或动力(照明)配电箱及数个防爆接线箱组合,可在电压380V,电流630A的三相交流50Hz配电系统中实现动力,照明配电设备的电能转换分配及控制。 380V 630V,50Hz.

(二)、多路电磁起动配电通过将多个防爆电磁起动器或电磁起动箱和防爆断路器、操作柱和防爆接线箱等组合,可在电压380V的三相交50Hz配电系统中实现动力配送及电动机的集中控制,并可根据要求加装信号、电压表,电流表等监控装置。

(三)、多路降压起动配电将防爆降压起动箱置于防护柜中,实现对交流50Hz、电压为380V,电路中容量为95KW

及以下的三相笼型电动机的不频繁降压起动,具有短路、缺相、过流堵转等保护功能,可用手动、自动和远控等多种方式来控制。

(四)、混合型根据用户要求，将相应的防爆电器组合，从而满足用户现场的需要，配电柜的常见外形尺寸。

2、防爆配电柜符合GB3836-2000,IEC60079标准要求

304不锈钢防爆箱特点

1. 本产品外壳采用304材质焊接成型，外形美观；

2. 本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；

3. 采用模块化设计，各种回路可以**组合；

4. 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆箱体外的手柄而实现分合；

5.

本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；

6. 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；

7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

8. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

9. 可根据用户要求特殊定制；

304不锈钢防爆箱参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出