## 工程塑料三防检修箱/400\*500\*200

产品名称	工程塑料三防检修箱/400*500*200
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:工程塑料 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址 )
联系电话	18367862323

## 产品详情

使用范围1、适用于爆炸性气体环境1区、2区;2、适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境;3、适用于温度组别为T1-T6的环境;4、适用于石油采炼、储存、化工、医药设施等爆炸性危险环境;5、用于电气控制系统中,作为指令发送及状态监视之用;6、方案多样,可根据用户提供的电气系统图进行生产。

工程塑料三防检修箱/400\*500\*200 特点1、本产品外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂材料,通过模具压制而成,外形美观。具有抗老化、不变形,抗冲击、抗静电、耐腐蚀等优点。产品颜色为绿色。2、不锈钢外壳采用306不锈钢口材料,通过模具落料、成型工艺加工而成,表面镜面抛光处理,美观大方。3、铝壳体采用ZL102铝合金压铸而成,结构轻巧,外形美观。4、G、S两系列抗强酸、强碱、盐、海水、氨、氯离子腐蚀,防腐等级为F2。5、G、S两系列产品为迷宫式防水结构,具有良好的防水、防尘性能,防护等级为IP65。6、L系列产品壳体表面酸洗、钝化后采用高压静电喷环氧树脂塑粉处理、抗酸、碱、盐腐蚀,防腐等级为F1。7、L系列产品采用曲路密封结构,直接用紧固件紧固,具有良好的防水防尘性能。8、所有外露紧固件固均用用不锈钢,密封件采用硅橡胶,耐油、耐酸、耐碱、耐高温。9、本系产品适用于交流50Hz,电压380V