

30KW静音柴油发电机

产品名称	30KW静音柴油发电机
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊藤 型号:YT2-40KVA
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

产品详情

30KW静音柴油发电机

伊藤的目标是为用户创造先进、高品质的动力产品；提供便捷、优质的服务，令用户受益更多。为了达到这个目标，我们制定了持续、快速开发新产品、新原（材）料、新技术的长期方针，以保证我们在市场上地位。伊藤的销售机构遍及中国各地，伊藤所有的销售机构组成了一个庞大的销售网络，保证了信息、物流的及时、快速流通。

柴油发电机组是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行超过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地等部门，作为备用电源或临时电源。

20KW静音柴油发电机

产品型号	YT2-25KVA
动力型号	4100D
动力型式	四冲程，水冷，直列
常用功率	20KW / 25KVA
功率	22KW / 27.5KVA
电压 (V)	380/220
电流 (A)	37
频率 (HZ)	50
转速 (r/min)	1500
冷却方式	强制水冷
燃油消耗率(g/kw.h)	258

压缩比	7:01:00 PM
缸径*行程 (mm)	100X115
发动机总排量(L)	3.26
启动方式	电启动
功率因数	0.8滞后 0.8 Lag
绝缘等级	H
润滑方式	压力飞溅复合式
排气温度 ()	470
海拔要求	1000m
环境温度 ()	40
接线方式	三相四线，Y型绕接
发火次序	1-3-4-2
进气方式	自然吸气
稳态调速率	± 1%
相数	3
净重 (kg)	770
外形尺寸/长 × 宽 × 高mm	2000 × 850 × 1070

发电机的操作并不是想象中得那么简单，但也没有我们想象中的那么困难，只要您按照我们的的操作指示操作就不会有问题的，但我们遇到30%的客户出现发电机问题都是因为对发电机的使用不当，导致柴油发电机的损坏，一台发电机的使用寿命完全在于用户平时的使用和保养工作做的怎么样的。其中正确的使用柴油发电机是至关重要的，下面我们简单来介绍下伊藤柴油发电机的使用和操作办法，具体步骤如下：手动开机，停机步骤

机油：（大致需要1.8L）

（1）机油质量标准，请选用SJ或SG以上级别的产品，型号为15W - 30。

（2）拔出机油标尺，检查机油，油位应该在标尺网状格之间，状态为中间偏上。

（3）加注机油时，应逆时针旋转摘掉灰色注油盖，将机油注入。一分钟后再次检查机油油位是否合适。

（4）发动机内有油压传感器，若机油不足，则发电机不能正常启动，若机油过量，发电机也不能正常工作。请通过放油嘴，将多余机油放出。警告：发电机出场时未加注机油，使用前必须先加注机油。

伊藤公司主要销售各种国产/进口柴油发电机组,规格为1KW-200KW。多年来,我们始终坚持产品质量的高标准和严要求,按照价实求生存、质量求发展的企业原则，重合同、守信用、讲诚信,求精求益求质量，为您提供电力解决服务！