

LBZ-B2A4D4G防爆防腐操作箱

产品名称	LBZ-B2A4D4G防爆防腐操作箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:工程塑料 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

LBZ-B2A4D4G防爆防腐操作箱

范围 1.1区、2区危险场所. 2. A、 B、 C类T1-T6组爆炸性气体或蒸气环境; 3.

户内、户外(IP54, IP65*订购时需提出)。技术特点 1. BZC8050-A6D6G外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成, 具有外形美观, 耐腐蚀, 抗静电, 耐冲击及热稳定性好等优良性能; . 2.内装转换开关、按钮、电流表(可按要求装其他仪表)、指示灯. 3.转换开关有30多种功能可由用户自由选择,可根据客户要求特制. 4.开关操纵机构经过优化设计,可以自动找正,能保证转动灵活,无卡滞现象. 5.电流表量程由用户指定. 6.钢管或电缆布线均可. 7.带合页防爆防腐操作柱 BZC8050-A4D4G出厂铭牌上只体现总单元内容,各分单元代号为订货参数. 8.安装方式:立式或挂式9.采用曲路密封结构设计,具有良好的防水防尘性能;

订货须知1.防爆防腐操作柱 BZC8050-A4D4G在选型时请根据总单元及分单元含义,注明按钮,电表,指示灯,开关各自的数量,规格及产品的安装方式等,详细注明所需产品的型号; 2.总单元中注明所需按钮,电表,指示灯,开关数量,产品安装方式,进线方式; 3.分单元中注明按钮,电表,指示灯,开关各自的参数,如数量,规格,电压等; 4.如有其他特殊要求,请注明。