

304不锈钢IICT6防爆接线箱

产品名称	304不锈钢IICT6防爆接线箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BJX 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

一、304不锈钢IICT6防爆接线箱适用范围1. 适用于***性气体环境1区、2区***场所；2. 适用于IIA、IIB、IIC级***性气体环境；3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；5. 适用于石油石化、化工、酿酒、***、油漆、纺织、印染、***设施等***性***环境；

IICT6不锈钢防爆接线箱|BJX防爆分线箱 防爆箱 防爆接线箱

二、产品特点1. 接线箱外壳采用优质304不锈钢板焊接成型，产品镜面处理，外形美观；2. 本产品分为隔爆型防爆产品与增安型防爆产品，内部可装各种接线端子，接线方便；3. 采用***标准设计，可选择壁挂式和落地式等；4. 可按客户要求加装防护箱，能够达到更高的户外防护效果；5. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；6. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；7. 可根据用户要求特殊定制；

三、技术参数防爆标志：ExdIIBT4/T5/T6、ExeIIT4/T5/T6、DIP A20

TA,T4/T5/T6；额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；进出线数量：按客户要求
螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）