

# 户外防雨防爆机旁操作箱

产品名称	户外防雨防爆机旁操作箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

### 适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；
5. 适用于石油，化工，电力，冶金
6. 户内、户外均可；（户外须配防雨罩）

### 参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、

额定电压：AC220/380V，

根据需要定制非标准电压；

总开关电流：10A—800A；

分开关电流：1A—630A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；

引出线规格：直径6mm-80mm；

户外壁挂式防爆控制箱特点

1. 铝合金外壳压铸或者钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，外形美观；
2. 内可根据客户要求安装C65N、NC100H及S25小型断路器、M611或GV2电动机保护器、3VE1空气开关、CM1塑壳断路器及信号灯等元件；
3. 具有过载、短路保护功能；
4. 模块结构，各种回路可根据需要自由组装；
5. 可根据用户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；
6. 钢管或电缆布线。

注：由于防爆配电箱型号不统一，所以一般生产时以客户图纸为准。