# 四川细石泵 细石泵价格多少钱 众宇机械

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 四川细石泵 细石泵价格多少钱 众宇机械 |
| 公司名称 | 长沙众宇机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 长沙市雨花区韶山南路259号香颂国际商厦9025 |
| 联系电话 | 13755166968 |

# 产品详情

混凝土输送泵安全操作规程：

1) 混凝土输送泵应安放在坚实平整的地面，放下支腿，将机身安放平稳。

2) 作业前应进行检查，小型混凝土输送泵车，确认电气设备和仪表正常，混凝土输送泵车操作，各部位开关按钮、手柄都在正确位置，细石泵价格多少钱，机械部分各紧固点牢固、可靠，链条和皮带松紧度符合规定要求，传动部位运转正常。

3) 混凝土输送管接头应密封严紧，管卡应连接牢固。垂直管前应不少于10m带逆止阀的水平管，严禁将垂直管直接接在混凝土输送泵的输出口。

4) 疏通堵塞管道时，细石泵厂家直销价格，应疏散周围人员。拆卸管道清洗前应采取反抽方法，清除输送管道的压力。拆卸时严禁管口对人。

5) 作业时不得取下料斗格栅网和其他安全装置。不得攀登和骑压输送管道，不得把手伸入阀体内工作，严禁在泵送时拆卸管道。

6) 清洗管道时，操作人员应离开管道出口和弯管接头处。如用压缩空气清洗管道时，管道出口处10m内不得有人和设备。

7) 作业后，将液压系统卸压，将全部控制开关回到原始位置。

长沙众宇机械有限公司是一家从事混凝土输送泵研发、制造、销售业务于一体的企业。所用混凝土输送泵车的数量，细石泵生产厂家推荐，可根据混凝土浇筑量、单机的实际输送量和施工作业时间进行计算。对那些一次性混凝土浇筑量很大的混凝土输送泵送施工工程，除根据计算确定外，宜有一定的备用量。此外，四川细石泵，年产150~200 万m3 的混凝土搅拌站，需装备 8-10
辆混凝土泵车和3-5量移动车载地泵。

泵的布置要求

（1）对于露天或半露天布置的泵，一般使泵与原动机的轴线和管廊轴线垂直。

（2）对于室内布置的泵，当其输送液体温度高于自然点或输送液体为液体烃时，应与其它泵分别布置杂各自的房间内，并用防火墙隔开。

泵布置在室内时，一般不考虑 机动检修车辆的通行要求。

泵端或泵侧与墙之间净距不宜小于1.2～1.5m，两排泵之间净距不应小于2m。蒸汽往复泵的动力侧和泵侧应留有抽出活塞和拉杆的位置。

立式泵布置在管廊下方或框架下方时，其上方应留出泵体安装和检修所需的空间。

各种离心泵维修检查所需空间。管道布置时，泵的两侧至少要留出一侧做维修用。

四川细石泵-细石泵价格多少钱-众宇机械(推荐商家)由长沙众宇机械有限公司提供。长沙众宇机械有限公司（cszyjx.tz1288.com）是一家从事“喷播机,湿喷机,混凝土输送泵,砂浆泵,车载泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“众宇”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使众宇机械在种植机械中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！