

# 老河口水库警示浮体 浮式水面拦污排

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 老河口水库警示浮体 浮式水面拦污排                       |
| 公司名称 | 宁波天蔚环保科技有限公司                            |
| 价格   | 330.00/个                                |
| 规格参数 | 品牌:柏泰<br>型号:FT500<br>产地:宁波              |
| 公司地址 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号<br>韵恒大厦13层13-1室 |
| 联系电话 | 18258765322                             |

## 产品详情

### 老河口水库警示浮体 浮式水面拦污排

水面漂浮物不仅影响城市的美观形象，而且对水体有一定的污染，打捞有一定的难度，因此一款轻便型，对水体无害的产品应运而生。柏泰小型河道拦污浮体型号有FT200\*1000 FT300\*1000 FT300\*800 FT500\*750

一类是固定式拦污排，如二滩水电站进水口拦污排，其结构简单，便于施工，投资较小，但在水库水位变幅较大的情况下两端不可避免地存在缺口，导致拦渣存在漏洞，另一类是垂直升降式活动拦污排，如景洪水电站垂直升降式拦污排，其借助安装在两端固定墩凹型轨道内的垂直行走小车。受力和运行过程中有很多不确定性因素

[1]。水电站拦污排系统按照两端支撑点的型式主要有两类目前没有相应的设计规程和规范可循国内水电站拦污排设计尚于工程探索和研究阶段能够在库水位变幅值较大的情况下，随库水位变化而垂直升降，支承点两端不存在缺口，但垂直升降墩头结构和施工工艺复杂，投资较大。

(2) 导轨内的装置通过过渡装置与浮筒连接，在水流和风力的作用下会略成弧线，浮筒之间用十字铰座连接，这样，浮筒可在左右方向有一定自由程度的偏转。

使用时应注意:

1. 选用绳夹时，U型环的内侧净距应比钢丝绳直径大1~3mm左右，净距偏大会使卡扣连接卡不紧钢丝绳，造成滑动而发生事故。
2. 卡扣的螺栓必须拧紧，般以钢丝绳被压扁 ~ 直径为准。

水上清渣塑料浮栏拦污绳；塑料拦污排采用滚塑工艺经过高温一体成型，拦污漂排内部实心填充泡沫，结构更加牢固，整体式中间通过焊接PE管达到通孔的效果，钢丝绳从浮筒中间空心穿过，进行组合安装，整体组合以后也可在外部挂尼龙网拦截水下杂物垃圾，水上水下同时进行。水上清渣塑料浮栏另外一种两半片分体组合式，通过螺杆组合连接，中间可挂钢丝网和绳索组合，形成整体的水上拦污栅，强度更高，也可拦截大型树枝杂物，拦截效果\*好。