

全自动涡流光饰机 精富自动化设备 全自动涡流光饰机出售

产品名称	全自动涡流光饰机 精富自动化设备 全自动涡流光饰机出售
公司名称	东莞市精富自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇大岗恒丰一路10号
联系电话	13924355002

产品详情

振动光饰主要采用为旋流和振动这两种方式，相应也有两种振动光饰机。

一、旋流式振动光饰机的结构和工作原理。

旋流式光饰机配置的光饰桶的下半部分与回转中心轴联成一个整体。

工作时，光饰桶在电机带动下沿顺时针方向进行旋转，使桶内的磨料与工件均匀地混在一起，并随回转轴的转动而转动，形成离心力。

与光饰桶内壁的聚氨酯胶层相互碰撞，因为光饰桶内壁的聚氨酯胶层的圆周呈波浪形，就使磨料在与工件在碰撞的同时又不停地进行翻动。从而完成微切削过程，全自动涡流光饰机，并终达到光饰的目的。

流动式光饰机在加工的时候，由于磨粒的主要作用是起到切削、刻划与滑擦的作用，在大多数的磨粒 是进行切削，并且能够在高的研磨速度下，使工件表面具有很高的温度，在比较高的温度作用下，会使工件表面的金相组织出现很大的变化，从而是工件表面硬度出现变化，终影响工件的使用性能。

同时由于工件表面会呈现氧化膜的颜色，出现研磨加工的实质是工件表面层的材料组织发生变化，主要是由于加工区温度过高所引起的，工件表面达到一定温度的时候，全自动涡流光饰机出售，就容易产生问题。

振动光饰机该机是通过振动电机做激振源，使工作筒体产生三元振动的工作原理。振动电机上下装有偏心重块。当振动电机高速旋转时，两个偏心块所产生的激振力在水平面内沿圆周方向变化，全自动涡流光饰机公司，使机体产生水平面内的圆周运动，同时由于激振力不通过机体的质心。因此产生了倾斜的激振力矩，使筒体绕水平轴摇摆，全自动涡流光饰机多少钱，由于筒体底部呈圆形状，各点的振幅不一

致。使筒体中的成型磨块和工件既绕垂直中心轴线公转，又绕圆环中心翻滚，其合成运动为环形螺旋运动。同时筒体有螺旋升高，成型磨块和工件沿螺旋面向上滑行。使工件和成型磨块在运动的增加了磨擦力，提高了光整效率。筒体内为了减少工作中磨块和工件对其磨损，降低噪音，在其内壁衬耐磨橡胶或聚氨脂。为减少噪音也可配加消音罩。全自动涡流光饰机-精富自动化设备-全自动涡流光饰机出售由东莞市精富自动化设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市精富自动化设备有限公司（dgjfdh.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!