

地送风管生产厂家 地送风管 泰尔值得选择

产品名称	地送风管生产厂家 地送风管 泰尔值得选择
公司名称	浙江泰尔塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省东阳市城东街道徐田工业区之江路
联系电话	18869900306

产品详情

净化空调体系用风管，为了让空调通风作用好，让空气的换气作用上能够达到的作用，所以说，一般都是会运用玻璃钢，保温板在整个过程中提高了这样的一种技能优势。依据从当时阶段中来说，通风管道加工技能上也是在不断的进行升级，打造了在国内优良的技能要求，更新了在净化空气过程中的特色地点，只要这样，才能够完全的达到了这样的一种加工规范。

我司主要产品有：环保扁风管、食品级HDPE波纹管、各类分风箱及配套连接件、风口等。公司“馨顺”品牌系列产品更是远销欧美、东南亚、港澳等地区，在业界具有一定的美誉度。

对于通风管道系统的安装有很多的要求，下面就来简单的说一说吧。

首先在安装的时候要对于风管的位置，高度，走向都要进行设计好，在风管的直径上面要求能够保证对于空气的更新的速度。

对于风管的连接部分，要进行紧密连接，中间所采用的垫片的厚度应该不小于3mm,垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外。对于金属性的风管在转弯的时候要遵循严格的安装要求。对于塑料软管在弯道时要注意不应该有死弯或者塌陷。

风管安装前,应清除内、外杂物,并做好清洁和保护工作。同时对于风管的连接部分的螺丝的位置要尽可能的方便以后的维修。

现在通风管道大家都已经了解了吧，在建筑业快速发展的现在，高层建筑越来越多，为了维护在内工作人员的身体健康，通风管道的运用也多了起来，下面泰尔为您介绍几个需要注意的事项。

通风管道加工的过程中应该尽量避免呈现纵向接缝，可是不能呈现横向接缝。并且通风管道的咬口缝和四角的缝隙处，需要依照规划洁净等级要求，然后还要选用密封胶将其堵严。别的通风管道板材的连接缝的密封面应该设在通风管道壁的正压侧。