

# 厂家直销VCI气相防锈粉末缓蚀剂多金属通用

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 厂家直销VCI气相防锈粉末缓蚀剂多金属通用              |
| 公司名称 | 苏州亿阳防护包装材料有限公司                     |
| 价格   | 1.00/公斤                            |
| 规格参数 |                                    |
| 公司地址 | 昆山市玉山镇城北中路1288号正泰隆国际装备采购中心6号馆1038室 |
| 联系电话 | 13962612239                        |

## 产品详情

### VCI气相防锈粉末

是用无纺布、无纺纸或杜邦纸包装起小袋装产品，杜绝粉末污染，运用安全、方便。VCI气化后，经过包装物的空隙挥发到包装空间内，吸附在金属外表形成致密保护膜层从而起到防锈的效果。在密闭空间内运用防锈效果很好。

#### 一、产品特征及长处：

- 1、特别适用于被防锈物品密闭空间的内外表防锈，包含内腔、孔洞、曲面等。大型设备防锈袋包装的辅助防锈。
- 2、关闭空间翻开后再关闭，仍然具有持续的防锈效果。
- 3、被防锈物品进入下道工序后，不需进行外表预处理即可运用。
- 4、运用后不留污渍，很容易用压缩空气吹除或清水洗净。
- 5、不含硅酮、磷酸盐和重金属，环保安全。符合RoHS指令要求。

#### 二、应用方法：

- 1、将被防锈物品外表洁净、干燥，不能有残留碎屑、污渍或其他秽物。
- 2、应将防锈粉末袋置于VCI有效效果距离内（ 30cm ），同时因为VCI防锈气体密度大于空气，因此应尽量将粉末袋放置或悬吊于被防锈物品的上部空间。

3、一般情况下，根本运用量：50-100g/m<sup>3</sup>。恶劣环境下用量酌增。

4、作业时应戴干净手套操作，不要用裸手触摸被防锈物品。

### 三、适用金属：

铁金属、合金钢、铸铁、铜、黄铜、青铜、电镀金属、锌及合金、铬及合金、镉及合金、镍及合金、锡及合金、铝及合金等各种金属材料及制品。

### 四、包装标准：

无纺纸包装5g、10g、20g、50g、100g、500g,标准可定制。

### 五、防锈期：

2~3年（按要求规范运用）

### 六、保管及储存：

密封包装，存放于阴凉、干燥处，防止阳光直射，防止触摸火源及腐蚀性物质。自出厂之日起保质期12个月。