

# 地坪漆多少钱 宜春地坪漆 广莱实业

产品名称	地坪漆多少钱 宜春地坪漆 广莱实业
公司名称	江西广莱实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区高新南大道江西印刷厂对面
联系电话	18850138836 18850138836

## 产品详情

### 包装机械设备如何翻新？

恢复旧包装机械设备性能的一种全新手段——翻新，赋予了设备第二次生命，宜春地坪漆，有效提高了设备寿命期限内的平均工作效率。然而，中国的大部分包装机械经销商和用户对翻新并没有一个清晰的概念，很多人甚至认为“翻新”其实就是大修的另外一种解释。实际上，翻新远不同于大修，它在设备选择、出厂检验等方面都有着比较严格的标准，更重要的是翻新在一定程度上是对设备进行的出厂性能恢复，作为二手设备其质量更、性能更好。在能源紧缺的今天，翻新不仅具有深远的现实意义，而且具有美好的市场发展前景。

据了解，翻新是指仅保留设备的基础件，地坪漆多少钱，运动件全部更新，后恢复其制造标准的一种工艺方法。它在包装机械维修领域处于层次。

据专家介绍，包装机械在其寿命期限内的维修可分为3个等级，等级就是翻新，它是对整机的拆装重组，属于再制造范畴。经过翻新的每一台设备都是从内到外，从机械到电子的翻新，从而保证了设备在性能指标上达到甚至超过全新设备（原机）标准。其次，就是一般所指的设备维修，它是在对主要部件检修的基础上换掉所有损坏件进而恢复设备主要功能和正常工作状态的一种手段。层次是对机械设备的简单检修，即对设备进行保养、润滑等，防滑地坪漆，以保证设备处于良好工作状态。

### 油漆施工工艺的配套原则

（1）油漆与基体之间的配套性：不同的物质表面必须选用适宜的油漆与之相匹配，除了要有一定大小的结合力之外，还要充分考虑它们的化学性质是否匹配。例如，含铅颜料的油漆是钢铁制品极优良的防腐油漆；可是当涂在铝制品上时，则不仅不能防腐蚀，反而会促进腐蚀。（3）油漆施工工艺的配套性：施工工艺是多种多样、千差万别的。不同的施工工艺都有自己的特点和使用范围，施工工艺与油漆的配套与否直接影响到涂层质量、涂装效率和涂装成本。例如对于高粘度高固体分油漆，采用高压无空气喷涂时所得到的涂膜的防腐效果大大优于刷涂施工时的涂膜的防腐性能。（2）涂层之间的配套性：涂层

之间良好的配套性对于干燥成膜后形成连续、致密、均匀的膜层是十分重要的。一般来说，底漆与面漆的干燥类型应该是一致的，即烘干型的底漆与烘干型的面漆相配，自干型的底漆与面漆相配，同漆基的底漆与面漆相配。此外，底漆与面漆的物理性质也应大致相似。

## 喷漆枪的使用与技巧

喷枪怎样才能喷出雾化效果，地坪漆公司，主要有以下几点：

- 一、涂料粘度应调在17—20秒（简易涂4杯）。
- 二、把喷幅旋钮开到。
- 三、把涂料流量调节旋钮拧紧，然后往回转2.5圈。
- 四、把枪尾的压缩空气调节旋钮开到，调压表调到2—2.5巴。
- 五、喷枪的喷嘴与工件的距离是20厘米。喷枪的喷嘴与工件应保持90度角。
- 六、喷枪的运行速度约在每秒移动80厘米左右。
- 七、喷幅重叠为雾喷、平喷1/2，湿喷为2/3。
- 八、涂层（双组份涂料）的间隔时间，一般为10—15分钟。因所用的设施不同，与当时当地的气候有异而间隔时间不同，以实际情况而定，不可过干或过湿。

地坪漆多少钱-宜春地坪漆-广莱实业由南昌恒诺贸易有限公司提供。“南昌喷漆,江西喷漆,南昌设备翻新,外墙喷漆,南昌钢结构厂房”就选南昌恒诺贸易有限公司(jxglsy.tz1288.com)，公司位于：南昌市青山湖区高新南大道江西印刷厂对面，多年来，广莱实业坚持为客户提供好的服务，联系人：章总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广莱实业期待成为您的长期合作伙伴！