

LAX 外置两分频两驱动单8寸曲线阵列音箱 AT108ND-V2

产品名称	LAX 外置两分频两驱动单8寸曲线阵列音箱 AT108ND-V2
公司名称	山东锐丰东恒文化创意有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LAX锐丰 型号:AT108ND-V2 产地:广州
公司地址	济南市历下区海晏门街37号美丰商务中心106室 (注册地址)
联系电话	18953111360 13051302429

产品详情

系统类型：外置两分频两驱动单8寸曲线阵列音箱 锐丰音响

产品型号：AT108ND-V2

应用范围：

扩声系统的主扩声；

中小型流动演出主扩声；

剧场、礼堂、演艺大厅；

大会议厅、多功能厅；

俱乐部和DISCO；

体育场馆；

产品特性：

- 1、高音单元由原国产钕磁改为进口B&C铁氧体单元,重量有所变化；升级后的高音驱动器使得高频

更加细腻、通透，大功率工作时失真更小，跟中低音分频衔接部分的听感更好、厚实圆润。

2、中低频是一个音圈直径为50MM高输出的中低音驱动器加载拥有ACPD(声波矫正无源驱动器),提高低音驱动器中低频的可用输出,增加灵敏度,提高声压级改善指向性,提高音箱低音驱动单元水平及垂直分频点。

3、适合于户外使用独特的纸盆配方,纸盆酮体不会像普通纸盆那样随着使用环境的湿度改变而产生回潮.无论整个音箱系统工作在多恶劣的环境下低音单元振动系统不会发生改变。

4、由于升级版的箱体重心有所变化，吊挂横梁有所调整，可吊挂多达16只音箱，具备7：1的安全系数。多种吊挂安装方式大大扩展了音箱的用途。

5、AT108ND-V2在保持了原有优良特性的基础上，高音部分在听感上表现得更加清晰、透彻和明亮。

技术参数：

驱动方式：两分频两驱动单8寸线阵音箱；

频率响应：90Hz-18kHz(±3dB)，80Hz-20kHz(-10dB)；

标称覆盖角(HxV)：100°x10°；

灵敏度(1W/1m)：HF:109dB LF:103dB；

建议分频点：1K~1.2K；

声压级(1m)：HF:127/133dB(连续/峰值)，LF:127/133dB(连续/峰值)；

额定功率(AES)：HF:75W LF:250W；

标称阻抗()：HF:16 LF:16；

低音单元：1x8”钕磁低音单元//50mm音圈；

高音单元：1x3”铁氧体高音单元/75mm音圈；

箱体结构：倒相式；

连接插座：2个NEUTRIK NL4MP四芯音箱插座，HF:2+2- LF:1+1-；

吊挂硬件：两侧铝套管+插销；

配套吊架：AT108ND-V2FK；

外形尺寸（WxDxH）：546 × 440 × 226mm；

净重(kg)：19；