

# 50KW静音柴油发电机YT2-65KVA

产品名称	50KW静音柴油发电机YT2-65KVA
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊藤 型号:YT2-65KVA
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

## 产品详情

### 50KW静音柴油发电机YT2-65KVA

静音柴油发电机组，柴油发电机组是引进国外低噪音发电机和发动机技术而精心设计的；设计理念先进，品种齐全。

产品特点：

#### 1、更强大的性能

伊藤独特的技术保证了发电机在给很多家庭用元件或电子设备提供电源的同时，又能为中央空调等其他大功率的负载提供电源。箱体结构设计合理，箱体内部设有大容量油箱，左右同时设有两扇检修门，以便机组故障检修；同时在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮，以便观察机组的运行情况及在机组出现紧急情况时以-快的速度停机避免机组受到损坏。。

#### 2、全自动运行

一旦停电，无论您在家与否，发动机能自动启动为您的家提供充足电力。产品除具备系列柴油发电机组，柴油发电机组各项功能外，还具备以下特点：机组噪音低，总体机构紧凑，占用空间小；箱体全部为可拆卸式结构，箱体采用钢板拼接而成，表面涂有高性能防锈漆，同时具备降噪和防雨功能；箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式阻抗式消音。

技术参数：

50KW静音柴油发电机

产品型号

动力型号

YT2-65KVA

R4105ZD

动力型式	四冲程水冷直列，涡轮式 4缸
常用功率	50KW / 62.5KVA
输出功率	53.6KW / 67KVA
电压 (V)	380/220
电流 (A)	94
频率 (HZ)	50
转速 (r/min)	1500
冷却方式	强制水冷
燃油消耗率 ( g/kw.h)	239
压缩比	0.667361111
缸径*行程 (mm)	100X115
发动机总排量 (L)	4.33
启动方式	电启动
功率因数	0.8滞后 0.8 Lag
绝缘等级	H
润滑方式	压力飞溅复合式
排气温度 ( )	600
海拔要求	1000m
环境温度	40
接线方式	三相四线，Y型绕接
发火次序	1-3-4-2
进气方式	增压
稳态调速率	± 1%
相数	3
净重 ( kg )	890
外形尺寸/长 × 宽 × 高m	2.15 × 0.95 × 1.29