

75KW静音柴油发电机

产品名称	75KW静音柴油发电机
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊藤 型号:YT2-90KVA
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

产品详情

75KW静音柴油发电机

发电机是指能将机械能或其它可再生能源转变成电能的发电设备。一般我们常见的发电机组通常由汽轮机、水轮机或内燃机（汽油机、柴油机等发动机）驱动，而近年来所说的可再生新能源包括核能、风能、太阳能、生物质能、海洋能等。由于柴油发电机组的容量较大，可并机运行且持续供电时间长，还可独立运行，尤其对某些地区常用市电不是很可靠的情况下，把柴油发电机组作为备用电源，既能起到应急电源的作用，又能通过低压系统的合理优化，将一些平时比较重要的负荷在停电时使用，因此在工程中得到广泛的使用。

技术参数：

机组型号 YT2-90KVA动力型号 R6105ZLD动力型式 四冲程，水冷，直列，涡轮式 常用功率 75KW / 93.75KVA功率 77KW / 95.25KVA 电压 (V) 380/220电流 (A) 142频率 (HZ) 50转速 RPM (r/min) 1500冷却方式 强制水冷 燃油消耗率 (g/kw.h) 224压缩比 16:01缸径*行程 (mm) 105X125发动机总排量 (L) 6.49启动方式 电启动 功率因数 0.8滞后 0.8 Lag绝缘等级 H润滑方式 压力飞溅复合式 排气温度() 600海拔要求 1000m环境温度 () 40接线方式 三相四线，Y型绕接 发火次序 1-5-3-6-2-4进气方式 增压 稳态调速率 % ±1%相数 3开架机组净重 (kg) 880静音机组净重 (kg) 940开架机组外形尺寸长×宽×高 (mm)2675×1090×1550静音机组外形尺寸长×宽×高 (mm)2700×1100×1560开架机组20FT装柜数量 4PCS静音机组20FT装柜数量 4PCS

采用了高性能减震器，以减少噪音传输；采用了四层的吸音材料和隔声罩，吸音隔音功能强大；进风消声体，三层吸音材料的迷宫式进风消声体，既保障了空气的足够进入，又保证了噪音不至于传播；排风消声体，三层吸音材料的迷宫式排风消声体，既保证排风的通畅，又保证了噪音不至于传播；箱体四周铺设吸音棉及金属穿孔板；箱内地板铺设防浮雕花纹铝板、木棉地板。无论是在自测状态或是全负荷

运行状态下，隔音的罩壳使您的邻里周围免除噪音干扰。一旦停电，无论您在家与否，发动机能自动启动为您的家提供充足电力。

产品特点：

1、更强大的性能

伊藤独特的技术保证了发电机在给很多家庭用元件或电子设备提供电源的同时，又能为中央空调等其他大功率的负载提供电源。

2、更安全的电源

伊藤住宅发电机提供干净，安全和稳定的电力，从而保护了你的家庭电器和精密的电子设备。

3、我们的大型柴油发电机组均为静音型发电机组，采用低噪声设计降噪效果，为了减少噪音不影响周围人们的生活休息的正常生活，也适合全天候使用，防雨、防雪、防尘、防冻，配备大容量的机组燃油箱，减震措施确保机组平稳运行，人性化设计，方便用户使用，防音外壳设观察窗、急停按钮。伊藤新型的简易接口，使安装更为方便灵活。降噪音效为75-80db 7米以外测。