

消防三通产地 消防三通 诚信经营

产品名称	消防三通产地 消防三通 诚信经营
公司名称	沧州金旭机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州临港开发区广场东街西侧
联系电话	18931746774

产品详情

1) 输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。其质量应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163、《高压锅炉用无缝钢管》GB5310等的规定。无缝钢管内外应进行防腐处理，DN15-150消防三通，信达消防防腐处理宜采用符合环保要求的方式。

2) 输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里，宜采用不锈钢管。其质量应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976的规定。

3) 输送启动气体的管道，宜采用铜管，其质量应符合现行国家标准《拉制铜管》GB1527的规定。

4) 管道的连接，焊接消防三通，当公称直径小于或等于80mm时，宜采用螺纹连接；大于80mm时，宜采用法兰连接。钢制管道附件应内外防腐处理，防腐处理宜采用符合环保要求的方式。使用在腐蚀性较大的环境里，应采用不锈钢的管道附件。

5) 系统组件与管道的公称工作压力，不应小于在环境温度下所承受的工作压力。

6) 系统组件的特性参数应由国家法定检测机构验证或测定。

1. 输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。无缝钢管内外应进行防腐处理，防腐处理应采用符合环保要求的方式。

2. 输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里，宜采用不锈钢管。

3. 输送启动气体的管道，宜采用铜管。

4. 气体灭火管件的连接，当公称直径小于或等于80mm时，宜采用螺纹连接；大于80mm时，消防三通，宜采用法兰连接。钢制管道附件应内外防腐处理，防腐处理宜采用符合环保要求的方式。使用在腐蚀性

较大的环境里，应采用不锈钢的管道附件。

5. 系统组件与管道的公称工作压力，不应小于在高环境温度下所承受的工作压力。

6. 灭火剂输送管道的外表面宜涂红色油漆。在吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道，可涂红色油漆色环，色环宽度不应小于50mm。每个防护区或保护对象的色环宽度应一致，间距应均匀。

生产工艺：高压气体灭火管箍

产品优势：高压/耐腐蚀/镀锌

常用材质：20# 碳钢产品规格：DN15-DN150

批发气体消防弯头 螺纹气体消防弯头价格 镀锌气体消防管件厂家

《气体灭火系统设计规范》没有完全限制管道连接方式，如沟槽式卡箍连接，由于目前还没有通过国家法定检测机构检测并符合要求的耐高压沟槽式卡箍类型，所以现阶段没有将沟槽式卡箍列入规范。

钢制管道附件应内外防腐处理，防腐处理宜采用符合环保要求的方式。考虑环境条件对管道的腐蚀，应进行防腐处理，防腐处理宜采用符合环保要求的方式。对钢管及钢制管道附件也可考虑采用内外镀锌钝化等防腐方式。镀层应做到完满、均匀、平滑；镀锌层厚度不宜小于15 μm。

使用在腐蚀性较大的环境里，应采用不锈钢的管道附件。

消防三通产地-消防三通-诚信经营(查看)由沧州金旭机械制造有限公司提供。沧州金旭机械制造有限公司（www.tz1288.com）是一家从事“机械制品,塑料制品”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金旭机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使金旭机械在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！