

刺绳 双捻(多股)

产品名称	刺绳 双捻(多股)
公司名称	石家庄信泽利贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	材料:刀片刺绳, 刺丝, 刺绳 直径:0.8-3.0 (mm) 结构:双捻(多股)
公司地址	石家庄桥西区友谊南大街86号
联系电话	13731192789 15932664700

产品详情

材料	刀片刺绳, 刺丝, 刺绳	直径	0.8-3.0 (mm)
结构	双捻(多股)	排列方式	环绕式, 或焊接直丝
捻向	右交互(RHRL)	抗拉强度	350-850 (MPa)

刺绳, 刺丝, 刀片刺绳, 刀片刺网

刺绳, 刺丝, 刀片刺绳, 刀片刺网厂

刺绳, 刺丝, 刀片刺绳, 刀片刺网加工

刺绳, 刺丝, 刀片刺绳, 刀片刺网制品

一, 刺绳

材质: 优质低碳钢丝 (镀锌、涂塑) 和不锈钢丝

编织特点: 拧编而成; 牢固、美观。

用途: 用于草场边界、铁路、高速公路的隔离防护等。

) 镀锌刺绳和不锈钢刺绳常见规格:

丝号b.w.g.	每公斤长度			
	刺距3"	刺距4"	刺距5"	刺距6"
12x12	6.0617	6.7590	7.2700	7.6376

15-1/2x15-1/2

15.3491

17.1144

18.4060

19.3386

(2) 涂塑刺绳常见规格：

丝径外径

1.0mm-3.5mm 1.4mm-4.0mm

bwg.10-20 bwg.8-17

swg.10-20 swg.8-17

注：p.v.c.厚度：0.4mm-0.6mm

二，刀片刺网：

刀片刺网分为直线型刀片刺网和螺旋式刀片刺网。

具体刀片型转可见图片

规格尺寸

外径	圈数	标准覆盖长度	生产形式	备注
450mm	33	3m	cbt-65	单线圈
500mm	41	10m	cbt-65	单线圈
800mm	64	10m	bto-10.15.22	交叉型
960mm	62	9m	bto-10.15.22	交叉型