

防爆型消防模块箱

产品名称	防爆型消防模块箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	230.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BJX 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

适用范围 防爆型消防模块箱 1. 1区、2区危险气体场所; 2. A、 B、 C类T1~T6组爆炸性气体或蒸气环境; 3. 户内、户外(IP54,IP65*)。 4.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区产品特点 1. 铝合金外壳压铸或者钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，外形美观； 2. 内可根据客户要求安装C65N、NC100H及S25 S高分断小型断路器、M611或GV2电动机保护器、3VE1空气开关、CM1塑壳断路器及信号灯等元件； 3. 具有过载、短路保护功能； 4. 模块结构，各种回路可根据需要自由组装； 5. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可； 6. 可根据用户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等； 型 BZX-20/4 200 185 100 140 100 1-G3/4 4-G1/2 Exd BT6 型 BZX-20/8 242 215 136 164 112 1-G1 7-G3/4 型 BZX-20/16 324 280 214 235 132 1-G1/2 7-G3/4 型 BZX-20/24 422 286 316 235 132 1-G1/2 11-G3/4 型 BZX-20/36 422 359 320 315 134 1-G1/2 13-G3/4 壳体型号 型号 A B C D E F 进线口数量及规格 出线口数量及规格 备注 型 BZX-20/8 270 290 160 160 113 99 1-G3/4 6-G1/2 Exd CT6 型 BZX-20/16 330 360 220 220 119 104 1-G11/2 6-G3/4 型 BZX-20/24 370 408 260 260 135 119 1-G1/2 10-G3/4 型 BZX-20/36 (48) 460 498 350 350 140 124 1-G1/2 12-G3/4 外壳明显处设有清晰，**性凸纹标志“Exd BT6”或“Exd CT6”。 防爆接线箱的隔爆接合面涂204-1置换型防锈油。 外壳外表面涂银灰色粉末漆。 铭牌采用不锈钢板制造。性能要求

防爆接线箱

应承受交流50Hz、电压2500V的工频耐压试验，历时1min无击穿和闪络现象。出厂检验时，试验电压施加持续时间为1S，无击穿及闪络现象。绝缘电阻不小于20M 。