

水位计厂家

产品名称	水位计厂家
公司名称	北京慧博新锐科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇北京国际信息产业基地立业路8号兆科生产楼五层西区
联系电话	13121688222

产品详情

玻璃管式水位计

玻璃管式水位计，公称压力一般不超过1.6MPa，公称直径有DN15和DN20两种，玻璃管内径不应小于8mm，厚度不小于3mm。玻璃管式水位计主要由汽旋塞，水旋塞，玻璃管、排污旋塞和连接法兰等组成。锅炉内的水位高低和变化，透过玻璃管显示出来。玻璃管的中心线要与水位计汽、水旋塞的中心线同心，以防止玻璃管受扭曲应力而破裂。为了防止玻璃管爆炸伤人，在带有钢球的水位计内，在旋塞内配有弹子，汽、水爆炸的冲力使弹子自动关闭汽、水旋塞。同时还应安装防护罩。防护罩一般用较厚的耐温的钢化玻璃板制成。如用铁皮制作防护罩，应在观察水位的方向前、后两个罩壁上都要开有宽12~15mm的缝隙，其长度应比玻璃管长度大一些。后面留缝隙是为了使光线射入，便于观察。切忌用普通玻璃做防护罩，以防玻璃管破裂后，反而增加危险。

雷达水位计——一款性能良好的机器

雷达水位计也可以叫作水位雷达，它是一款利用电磁波来探测目标的电子设备。而它的主要作用是进行水利监测、污水处理和防洪预警等。在组成结构方面来说，各种雷达水位计的具体用途和结构不尽相同，但基本形式是一致的，包括：发射机、发射天线、接收机、接收天线，处理部分以及显示器。还有电源设备、数据录取设备、抗干扰设备等辅助设备。还有就是因为雷达水位计的传播速度不受温度、湿度、气压、雨雪和风沙等环境因素的影响，相当稳定，使得雷达水位计在其工作范围内具有相当高的精度，水位计厂家，且不需维护，在欧美等发达国家获得了广泛的应用，并且有逐渐取代超声波水位计之势。雷达水位传感器安装简单，它的4~20mA模拟信号取自电源回路，所以接线也显得特别的简单。

【水位计】细节决定成败，安全快乐属于你

水位计自动测定并记录河流、湖泊和灌渠等水体的水位的仪器。按传感器原理分浮子式、跟踪式、压力式和反射式等。水位记录方式主要有：记录纸描述，数据显示或打字记录，穿孔纸带，磁带和固体电路储存等。水位计的准确度一般在1~3厘米以内，中国制造的水位计的记录周期有1天、30天和90天等。走时误差，机械钟为2分/日，石英晶体钟小于5分/月。

水位计也叫“液位计”或“液面计”。因锅炉里的水在高温时汽化供暖，水和汽的损耗较大，要不断地补充水，使锅炉里的水位保持一定的高度，水位过低，锅炉就有爆炸的危险。为了随时了解锅炉内的水位，在锅炉上都装有水位计，水位计和锅炉构成一个连通器。常用的有玻璃液位计、压强液位计、浮标液位计、电容液位计及电阻液位计等。在高温和高压下，也可采用同位素液位计。

水位计厂家由北京慧博新锐科技有限公司提供。北京慧博新锐科技有限公司（www.wuweiji.cn）是从事“雷达物位计,雷达液位计,导波雷达物位计,超声波物位计”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：慧经理。