

GRC柱头价格 顺德罗美庭建材 GRC柱头

产品名称	GRC柱头价格 顺德罗美庭建材 GRC柱头
公司名称	佛山市顺德区罗美庭建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区杏坛镇七滘工业区三路一号
联系电话	13790054955

产品详情

GRC构件幕墙板的使用年限很大程度上依赖设计计算，使用功能也会影响其生命周期。行业规定GRC构件夕b墙应有建筑物同寿命的质量保证。设计上要采取的与使用寿命有关的几个重要措施为：

- (1)GRC构件幕墙板产品通过50次抗冻融试验(国家标准为25次)后的强度保留率能达到70%以上，足够满足建筑结构性能的要求：
- (2)重要预埋件采用镀锌处理，同时用塑料皮套包裹，GRC柱头哪里便宜，这样可减缓水泥对预埋件的腐蚀；
- (3)龙骨须按7509/m2的热镀锌进行防锈处理，并做好板与板之间的密闭：
- (4)板面进行憎水处理，防止毛细水渗透到板内空间而腐蚀龙骨
- (5)尽量避免现场焊接，因为现场的焊缝是容易氧化的部分

GRC构件，建筑装饰材料的不二选择

GRC构件的特点：

- 4、超薄技术、尺寸大GRC板薄可做到5mm，标准宽度为900mm和1200mm，长度不限，满足运输条件即可，亦可做成5mm至任意厚度，任意尺寸。
- 5、GRC建筑装饰构件，采用天然的无机材料制成，无味、无放射性，属绿色建材;生产过程中没有“三废”排放，不仅节约能源，GRC柱头价格，而且对环境没有任何污染。
- 6、质量轻、强度高GRC的体积密度约为1.8-1.9，8mm厚标准GRC板重量仅为15kg，GRC柱头，抗压强度超过40Mpa，抗弯强度超过34Mpa，大大超过国际标准要求。

GRC构件的预留连接件一般采用预留钢筋或预留锚板两种方式：

(1)当 GRC 构件较小时(i 大尺寸小于 600 mm，且自重小于25kg)，可直接将构件配筋外露，外露长度应大于 $10d$ 且满足焊接要求；

(2)当 GRC 构件较大时(i 大几何尺寸大于等于600mm，或自重大于等于25kg)，应预留锚板，锚板应采用强度不低于Q235级钢，锚板的厚度应不小于构件配筋直径的0.6倍，锚板镀锌层的镀锌含量不小于 $350\text{g}/\text{m}^2$ ；锚栓或钢筋穿孔中心至锚板边缘的距离 D 不应小于 $2d$ 或 20 mm，穿孔与钢筋之间的 i 大间隙不应大于 2 mm..钢筋与锚板延穿孔周边双面满焊.

GRC柱头价格-顺德罗美庭建材-GRC柱头由佛山市顺德区罗美庭建材有限公司提供。佛山市顺德区罗美庭建材有限公司（www.luomeiting.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！