

# 改性石墨换热器 东博防腐设备 南京换热器

产品名称	改性石墨换热器 东博防腐设备 南京换热器
公司名称	太仓市东博防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市沙溪镇沙东供电局对面
联系电话	13862381524 13862381524

## 产品详情

### 陶瓷换热器

陶瓷换热器的生产工艺与窑具的生产工艺基本相同，导热性与抗1氧化性能是材料的主要应用性能。它的原理是把陶瓷换热器放置在烟道出口较近，温度较高的地方，不需要掺冷风及高温保护，当窑炉温度1250-1450 时，烟道出口的温度应是1000-1300 ，pp换热器，陶瓷换热器回收余热可达到450-750 ，将回收到的热空气送进窑炉与燃气形成混合气进行燃烧，改性石墨换热器，这样直接降低生产成本，增加经济效益。

陶瓷换热器在金属换热器的使用局限下得到了很好的发展，因为它较好地解决了耐腐蚀，耐高温等课题。它的主要优点是：导热性能好，高温强度高，石墨换热器，抗1氧化、抗热震性能好。寿命长，维修量小，性能可靠稳定，操作简便。

### 耐压试验和气密性试验：

制造完工的换热器应对换热器管板的连接接头，管程和壳程进行耐压试验或增加气密性试验，耐压试验包括水压试验和气压试验。换热器一般进行水压试验，但由于结构或支撑原因，南京换热器，不能充灌液体或运行条件不允许残留试验液体时，可采用气压试验。

如果介质毒性为极度，高度危害或管、壳程之间不允许有微量泄漏时，必须增加气密性试验。

### 换热器

1、保持管网的清洁。无论是在工作前还是工作完成后，都必须对管网进行清洁处理，这样做的目的是为了

避免发生换热器堵塞的现象。还要注意及时对除污器以及过滤器的清洗，让整个工作顺利完成。

2、严重把关软化水。对于水质把关是相当重要的，在进行对软化水水质处理的前提下，首先要认真检查系统中的水和软化罐水质问题，确定合格后方可进行注入处理。

3、新系统检验。对于一些新系统来说，不能马上与换热器进行交替使用，首先需把新的系统在指1定的时间段运行，让

它有了一个运行模式后，此时方可以把换热器并入系统中使用，这样做的目的完全是为了避免管网中的杂质破坏换热器设备。

改性石墨换热器-东博防腐设备 -南京换热器由太仓市东博防腐设备有限公司提供。太仓市东博防腐设备有限公司（[www.tcdongbo.net](http://www.tcdongbo.net)）是一家从事“ 换热器,吸收器,真空机组,计量罐,过滤器,填料塔,储罐 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 东博防腐设备 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先，用户至上 ”的原则，使东博防腐设备在化工设备配件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！