

400*300*250防爆仪表接线箱

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 400*300*250防爆仪表接线箱 |
| 公司名称 | 浙江隆迈防爆电气有限公司 |
| 价格 | 100.00/套 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址） |
| 联系电话 | 18367862323 |

产品详情

400*300*250防爆仪表接线箱 适用范围 1.适用于1区、2区危险场地。2.适用于 A、 B、 C类，温度组别为T1-T6的爆炸性气体环境。3.适用于可燃性粉尘环境20区，21区，22区；4.适用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮等危险场所。5.用于电气控制系统中，作为指令传送及状态监视之用；6.本产品方案多样，可根据用户提供的电气系统图进行生产。防爆接线箱300*400-铝合金防爆仪表控制箱产品特点 1.产品有隔爆型和复合型两种，复合型主体为增安结构，内装元件采用隔爆型元件或增安型元件；2.壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；3.内部可装按钮，控制开关，仪表，继电器或其他各种模块，其中按钮，控制开关，电流表和电压表均为防爆元件，控制箱内装元件可根据用户要求进行排列，可实现多种功能；4.产品采用复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构，腔体均设有密封圈，具有良好的防水，防尘功能；5.本产品具有过载，断路器保护功能，可根据要求增加漏电保护等功能；隔爆型结构外壳采用ZL102铝合金铸造成型，表面高压静电喷塑，内部元件可安装防爆元件或普通低压元件如继电器、温控仪或各种功能模块。6.指示灯也有多种颜色可供选择。由于该产品变化种类多，订货时请提供线路图。7.复合型和隔爆型产品外壳均可采用不锈钢材料制作，用户如有要求敬请注明。8.所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。 .钢管或电缆布线均可。10.可根据用户要求特制。