

# 厂家直销7.5KW永磁变频螺杆式空压机 10HP

产品名称	厂家直销7.5KW永磁变频螺杆式空压机 10HP
公司名称	奥夫尔科精铸机械（昆山）有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	用途:工业，食品，医药行业 重量:400kg 压缩介质:空气
公司地址	昆山市花桥镇立德企业家园区4号楼3号房
联系电话	13677999701

## 产品详情

# 无油水润滑空气压缩机后处理设备相关问题

考虑压缩空气质量问题，一般空压机产生的压缩空气均含有必定量润滑油，并有必定量的水，有些场合是禁油和禁水的，这时不但对压缩机选型要注意，必需求要增加无油水润滑空气压缩机后处理设备。(制氧、制氮、食品等职业)选用无润滑压缩机，只能做到输气不含油，不能做到不含水。是将空压机(不管哪种)再加一级或二级净化装置或干燥器。这种装置可使压缩机空气既不含油又不含水，使压缩空气中的含油水量降低到必定程度以下，可满意工艺要求。压缩气体干燥、净化的程度亦因客户要求答应程度不同,挑选亦有不同。通用用户的配备方案次第为：压缩机+储气罐+FC离心式油水分离器(前置)+ 冷冻式干燥机+FT主管路过滤器+FA微油雾过滤器+(吸附式干燥机+FT+FH活性炭除臭过滤器)。其间D为C级离心式油水分离器，完全过滤3 μ 或更大的固态离子，去除99%水份，40%的油雾，含油量：1-3PPM; FT级主管路过滤器，完全过滤1 μ 或更大的固态离子，去除的水份，70%的油雾，常压露点：-23 ，含油量：1PPM;FA为微油雾过滤器，微玻璃纤维经特别规划的密度、直径及表面处理，可过滤0.01 μ 的固态粒子。外部海绵层吸收并排出油雾，可去除99.999%油雾。FH为活性炭除臭过滤器，可过滤0.01 μ 的固态粒子。外部海绵层吸收并排出油雾，残油率0.003ppm。储气罐因归于压力容器,其安全阀、压力表、排污阀等安全附件应配套完全。排气量在2 ~ 4m<sup>3</sup>/min以下运用1000L储气罐。