

# 施工现场用防爆配电箱DIIBT4

产品名称	施工现场用防爆配电箱DIIBT4
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	520.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

### 施工现场用防爆配电箱DIIBT4 安装与使用

- 5.1 安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符；
  - 5.2 安装及维修前必须切断前级电源；
  - 5.3 进、出线电缆穿过橡胶密封圈，用垫圈及压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动；
  - 5.4 密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超过出厂时的20%应及时向厂家进行选购并更换，以确保防爆性能可靠；
  - 5.5 维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀，并定期涂204-1防锈油；
  - 5.6 配电箱在使用过程中要定期检查，以保证其良好运行；
  - 5.7 非专业人员严禁开盖维修、检查。
- 6、锅炉房防爆动力配电箱/锅炉风机防爆配电箱/电磁阀防爆配电箱订货需知

订货时应指出产品的完整型号、名称、规格及订货数量。

例如：BXM（D）51-12K20/100系列防爆配电箱，总开关电流100A，分开关20A，100台。

据了解现在很多的市政工程都混入了大量的非阻燃照明防爆配电箱，给人们的生命安全带来极大威胁。

请广大需要配置防爆配电箱的工厂、公司检查自己公司所使用的塑料型防爆配电箱、电线和线槽等是否为非阻燃产品，如果是请马上要求承建商更换，必须选用有实力知名品牌的厂家生产的产品，以免造成不堪设想的后果，生命高于一切，切莫大意酿成大祸。

## 电磁阀门用防爆配电箱

### 产品特点

1. 本产品外壳采用优质铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，颜色二工色，外形美观；
2. 本产品为改进型防爆产品，内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要的部分；
3. 采用国家标准设计，可选择壁挂式、立式、平面式等；
4. 可按客户要求加装防护箱，能够显示内部控制部分的显示，具有较高的户外防护效果；
5. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
6. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
7. 可根据用户要求特殊定制；

## 电磁阀门防爆配电箱

### 技术参数

防爆标志：ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V，非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

按钮数量：A,信号灯：D,开关：K,仪表：B,

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出

(可按客户要求不受限制)