

无机干粉涂料招商 无机干粉涂料 武汉佳碧源天然石粉

产品名称	无机干粉涂料招商 无机干粉涂料 武汉佳碧源天然石粉
公司名称	武汉佳碧源科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东湖高新开发区
联系电话	15107129688 15107129688

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉佳碧源科技有限责任公司

涂膜细腻柔软且无毒、无味、无污染。表面光滑平整。不脱粉、不变黄。粘结力强。耐水性好。可擦洗。可根据客户需求调配各种颜色设计各种墙体艺术。

生态型防辐射内墙覆材、可用于吸收或屏蔽室内析出的氡，无机干粉涂料生产厂家，屏蔽吸收电磁波辐射净化室内有害物质。

适用于家庭、写字楼。办公室。学校、医院的内墙，防氡、涂刷和装饰同时可用于各种需要屏蔽的环境中。

新型无机涂料已成为取代传统涂料的必然趋势

中国房地产业的特殊繁荣带动了相关产业的发展，无机干粉涂料，其中建筑涂料成为引人注目的亮点。据不完全统计，无机干粉涂料好不好，2018年中国国内涂料需求已达到近4000亿元，预计2020年将大幅增长。毫无疑问，涂料行业正成为增值财富和投资的沃土。

近年来，建筑涂料市场悄然发生变化。在这场无烟转型中。虽然从表面上看，传统涂料仍占有较大的市场份额，但从未来涂料的基本趋势来看，传统涂料正在逐步衰落。新型无机涂料已成为取代传统涂料的必然趋势

容器中状态：搅拌后无结块，呈均匀状态

施工性：喷涂无困难、抹灰顺畅、不流坠

低温贮存稳定性：3次试验后，无结块、凝聚及组成物的变化

热贮存稳定性：1个月试验后，无结块、霉变、凝聚及组成物的变化

初期干燥抗裂性：无裂纹

干燥：时间 4h（表干）耐碱性（96h）

涂层无起鼓、开裂、剥落，与未浸泡部分相比，允许颜色轻微变化

耐冲击性：涂层无裂纹、剥落及明显变形

涂层耐温变性：10次涂层无粉化、开裂、剥落、起鼓，与标准版相比，允许颜色轻微变化

耐水性（96h）：无起鼓、开裂、剥落，无机干粉涂料招商，与未浸泡部分相比，允许颜色轻微变化

耐沾污性：5次循环实验后， 2级

粘结强度：标准状态 0.7MPa 浸水后 0.5MPa

耐人工老化（500h）：涂层无起鼓、开裂、剥落，粉化0级，变色 1级

无机干粉涂料招商-无机干粉涂料-武汉佳碧源天然石粉由武汉佳碧源科技有限责任公司提供。武汉佳碧源科技有限责任公司（www.jiabiyankeji.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，佳碧源科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：季经理。