

# 成都生产不锈钢配电箱、JP柜、PZ30入户箱厂家

产品名称	成都生产不锈钢配电箱、JP柜、PZ30入户箱厂家
公司名称	四川鑫敦电气设备有限公司
价格	508.00/台
规格参数	品牌:鑫敦电气 型号:XM 产地:成都
公司地址	成都市青白江区复兴大道299号B栋602号
联系电话	18080407625

## 产品详情

成都生产不锈钢配电箱、JP柜、PZ30入户箱厂家

配电箱箱体选用的钢板厚度不小于1.5mm，配电柜柜体厚度不小于2.0mm厚度的冷轧钢板制成，钢板箱门、钢板盘面厚度不小于2.0mm。背板的厚度不小于3.0mm。导轨必须结实，配电柜的结构应完整坚固。同时在非落地式配电箱背面的左下角和右上角焊出两个承接耳，承接耳采用40\*4的扁钢，扁钢长度为10cm。箱（柜）内部电气元件的接法与装配位置合理、进出线预留空洞数量、大小、形状及箱（柜）的安装方式等必须符合标准、图集、设计图纸具体参数的要求。预留的进出线开孔或敲落孔应有相应的密封件，在进出线装配完毕后能保证达到三级密封要求。配电箱（柜）的焊接、螺栓连接均应牢固，焊缝应均匀、光洁、无焊皮、焊穿、气孔等不良现象；螺栓的连接应有平、弹簧垫圈、外露丝扣2—5扣。配电箱（柜）内部零件、开孔边缘应平整光滑、无毛刺及裂口等。箱（柜）的活动部件启闭灵活，在开闭过程中不得损坏涂层或镀层，开启角度不小于90度，门锁采用暗锁，门锁应牢固可靠，在锁上后不应有明显的晃动，门铰链采用金属镀铬，当门长大于1.2米时装设三个铰链，小于1.2米时可采用两个，铰链应有足够的承重能力，在四倍承重时（不小于10kg）保证不会产生性的变形。

成都不锈钢配电箱，成都JP柜，补偿柜装置，入户开关箱，成都双电源柜

四川鑫敦电气设备有限公司是一家从事生产销售10KV及以下的高低压成套开关设备和控制设备的专业企业。公司依托成都电气联盟为核心，以郫县现代工业园为生产基地，业务范围辐射四川各大中小城市；技术力量雄厚，售后便捷，二三级市场提供2小时售后服务，欢迎需要的客户来电咨询，到公司考察指导工作。