型煤粘结剂 ...粘结剂

产品名称	型煤粘结剂 ...粘结剂
公司名称	乌海市金蒙商贸有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	型号:...粘结剂 品牌:...型煤粘结剂 粘合材料类型:其他
公司地址	内蒙古自治区乌海市海南区公乌素镇
联系电话	86 0473 4553919 15174747370

产品详情

型号	...粘结剂	品牌	...型煤粘结剂
粘合材料类型	其他	有效物质≥	化工原料（%）
剪切强度	冷压强度大于100kg,热压强度大于35kg（MPa）	规格尺寸	80目（mm）
保质期	密封状态下长期保存（个月）		

本公司的型煤粘结剂属有机，无机复合型粘结剂，在燃烧中不会造成二次污染。冷热强度高，用量少，是型煤厂，qq炭厂，烧烤炭厂的理想粘结剂。欢迎咨询。是根据工业合成氨原料气和工业原料气制气的理化性质要求，通过专家们多年研究、反复试验、科学攻关，在国内外100多种型煤粘结剂配方中，进一步改进和提高利用现代工艺及我国资源优势。采用新一代煤炭多元改剂技术，高温粘结剂技术，型煤防水技术，并合理的将工农业废料资源和多种有机和无机原料，经特殊工艺处理加工而成。给众多企业带来了显著的经济效益。

产品功效

1、具有超强的粘结力。流动性好，分散均匀，能很好的润湿煤粒、使其增加煤粒间的内聚力、成型性好；

2、具有较好的塑性，降低煤料的弹性，改善成型性。是煤料之间相互粘结在一起不可缺少的“ 桥梁 ”，所生产的型煤是控制大气污染经济有效的途径；

3、造气型煤（球）掺用该粘结剂，完全能满足合成氨造气需要，产气率与块煤基本相同，冷抗压强度可达60-100公斤/个球，热机械强度50-80公斤/个球，防水性能优异，具有很高的热稳定性和化学反活性；

4、掺用该粘结剂的型煤各项技术指标均符合gb-7561-87合成氨气化用煤标准，符合gb9143-88常压固定煤气发生炉用煤质量指标准，符合国家“ 九五 ”攻关建议的气化型煤指标；

5、在粘结剂、煤炭多元改性剂作用下，打破传统的燃烧方式，可使型煤形成从外往里，从里往外同时燃烧，极大的提高型煤燃烧率和产气率，提高热效率10%-12%，节煤率20%-30%；

6、有机物含量高，加入量小，减少了碳的损失，有效的控制煤粉外围胶体薄膜的厚度，解决了煤粉密集的空间障碍。

使用方法可根据煤质不同，加入量一般为原煤量的5%-6%，粘结剂与煤粉搅拌均匀后成型烘干即可入炉。防水、免闷料、免凉晒。

适用范围适用于各种洁净工业型煤、造气型煤、高效能民用煤及高附加值型煤的粘结。

环保、包装、

1、本产品无毒、无腐蚀，使用后无二次污染；

2、包装为25kg/袋、聚丙烯编织袋；