

# 豪俊净化 手术室净化公司 陕西手术室净化

产品名称	豪俊净化 手术室净化公司 陕西手术室净化
公司名称	杭州豪俊净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区瓶窑镇国辅路83号2楼201
联系电话	18258203284 18258203284

## 产品详情

手术室净化工程是一个整体系统工程，手术室净化工程，工程在竣工后其一个环节都要细致检查，每一个细节都不要放过，才能让宁夏手术室净化工程发挥处其应有的价值，下面八大要点需要我们注意。

### 1净化系统

室内的空气净化系统可分为水平层流、垂直层流和乱流。气流形式的选择可参照惯例，二则取决于房间的工作参数。

### 2洁净度与换气次数

房间的洁净度取决于单位时间的换气次数，因此要考虑房间的工作性质、以及生产工艺要求，再决定净化系统的技术参数。

### 3净化工程结构

为了保证气流几乎不受干扰，就必须进行结构设计，必要的谨慎可以防止房间里任何地方的灰尘积累。

选净化手术室就选杭州豪俊净化工程有限公司，净化手术室

杭州豪俊净化工程有限公司是从事空调净化技术和产品的开发、生产及无尘洁净室工程安装的专业厂商。

洁净手术室在设计过程中采取节能措施，是洁净手术室节能的事前控制，是保证洁净手术室达到节能要求1重要的一个阶段，同时，也是投资控制1重要的阶段。因此，豪俊对设计阶段采取节能措施尤为重视.节能设计过程主要涉及到平面/装饰，空调，智能控制三个专业.

杭州豪俊净化工程有限公司是从事空调净化技术和产品的开发、生产及无尘洁净室工程安装的专业厂商。

## 洁净手术室装修技术要求

### 墙体及吊顶

手术部墙体及吊顶均采用防1菌50系列夹芯彩钢隔热板，企口型，厚度为0.426mm，双面贴膜，洁净手术室墙面必须达到无缝、气密效果，色彩符合现代手术室的要求，视觉感观舒适。洁净走廊加装200mm宽厚度为0.8mm不锈钢防撞带。

### 水泥自流平

手术室、洁净走廊、辅助用房的地面采用防静电、抗腐蚀、耐磨、色泽统一的2毫米PVC卷材，手术室四周翻边高度120毫米。卷材拼缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体均为圆弧连接。

### 手术室基本配置

1、每间手术室在洁净走廊一侧设置电动悬挂式自动推拉气密门，手术室净化公司，采用电机及控件，净空不少于1400mm\*2000mm，脚感控制，门上设“手术中”灯，门四周采用不锈钢包边。

门体上设置视察，陕西手术室净化，中间设置防撞带，门的高度和宽度按标准设计，其它区域的门采用彩钢板净化门。

2、手术室配麻1醉柜、器械柜、药品柜各一个，柜体采用1.2mm不锈钢板，尺寸为：900\*1700\*300（宽\*高\*深）。

3、每间手术室各配一个四联观片灯箱，手术室净化造价，一个书写台。

4、不锈钢洗手池，1.2mm厚不锈钢槽，外包彩钢板，含感应水龙头，另设干手器2个，给皂器2个。每只洗手池配置40L电热水器。

5、每间手术室基本配置设备名称\*\*少配置数量

豪俊净化(图)-手术室净化公司-陕西手术室净化由杭州豪俊净化工程有限公司提供。豪俊净化(图)-手术室净化公司-陕西手术室净化是杭州豪俊净化工程有限公司（[www.hzhjjh.cn](http://www.hzhjjh.cn)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：朱经理。