

# Molykote D10活塞石墨

产品名称	Molykote D10活塞石墨
公司名称	上海恩莱保贸易有限公司
价格	3500.00/桶
规格参数	
公司地址	上海市松江区金高路2388号813室
联系电话	86-021-20228098 13391171050

## 产品详情

MOLYKOTE D 10 Description – Heat-curing dry lubricant. Applications – Sliding contacts of metal/metal combinations with slow to moderate fast movements and moderate to high loads; Suitable. Cookie Policy The Ulbrich Group wants to offer you the best service possible. To achieve this, we save information about your visit in so-called cookies.应用适用于金属/金属组合，包括中速和中等载荷。适用于直接与机油，汽油，柴油或油脂接触的高负荷摩擦触点的润滑统的活塞；以及其他需要帮助的应用，以减少入侵，冷启动和持续运行情况下的活塞和气缸壁磨损。

Molykote D 10 Technical Data... PLEASE ALLOW A MOMENT TO LOAD Our goal is to be a technical resource for our customers and to provide accurate and current information. Krayden, Inc. DOES NOT GUARANTEE the information on this page is the most updated information available from the manufacturer, there are times when they release an update we have 优异的耐油，油脂，汽油，柴油和溶剂；长期的磨损保护；高粘度，适合丝网印刷；耐高温；组成固体润滑剂；有机粘合剂；溶剂。

表面处理 首先将MolykoteD-10-GBL抗摩擦涂层的表面彻底清洁并脱脂。磷化或喷砂（180格）增加了附着力和使用寿命。在通过丝网印刷施加之前，彻底搅拌Molykote D-10-GBL抗磨涂层。推荐干膜厚度：1520 μm。也可以应用于其他工序，如喷涂，刷涂；