

# Molykote 3402C 干膜润滑剂 抗摩擦涂层

产品名称	Molykote 3402C 干膜润滑剂 抗摩擦涂层
公司名称	上海恩莱保贸易有限公司
价格	4500.00/桶
规格参数	
公司地址	上海市松江区金高路2388号813室
联系电话	86-021-20228098 13391171050

## 产品详情

Molykote 3402C 干膜润滑剂 抗摩擦涂层

### 应用

优异的润滑和防腐蚀组合。

### 特征

组成 卓越的润滑性

固体润滑剂

优良的防腐保护

有机粘合剂 空气固化

有机溶剂 耐高压耐磨

表面处理 小心地清洁和脱脂涂有抗摩擦涂层的表面。推荐预处理： 喷砂或磷化。

两种预处理增加了抗摩擦涂层的粘合力和使用寿命。 在使用前和使用期间彻底搅拌抗摩擦涂层，喷涂，浸渍，离心或刷涂。表面应尽可能均匀涂覆。

推荐干膜厚度：520  $\mu\text{m}$ 。覆盖范围 当应用于10  $\mu\text{m}$ 干膜厚度时Molykote3402-C

LF抗摩擦涂层的覆盖范围约为  $12\text{ m}^2/\text{kg}$ 固化条件： 在20 °C (68 °F) 5分钟后接触干燥在20 °C (68 °F) 下120分钟后完全固化