

佳能C850复印机批发

产品名称	佳能C850复印机批发
公司名称	广州时美图文设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区沫陂西路16号大院D栋402
联系电话	15989163508 15989163508

产品详情

原稿尺寸传感器探测不同的原稿尺寸大小获得不同的组合 传输给主控制板，然后主控制板根据不同的组合：1、根据已选择的倍率选择与原稿尺寸相同的纸路；2、根据已选择的复印纸尺寸选择合适的倍率。主要由扫描灯架原始位置传感器、镜头原始位置传感器、纸路传感器、对位传感器、出纸传感器、无纸传感器、纸尺寸传感器等组成。佳能C850复印机批发服务热线。

光学系统的调整主要是：全程扫描灯架和半程扫描灯架之间距离的调整（其它诸如反光镜的倾斜角本教程强烈建议不能调整）。此调整一般在下列情况下需调整：显影器磁穗高度会随着磁棍的老化、磁棍刮片的磨损而改变，磁穗高度的高和低均影响复印品质量。光学图像调整主要是：图像前端空白、图像对位、图像删边、图像倍率、曝光灯亮度的调整。佳能C850复印机批发服务热线。

多边反光镜为6面~8面的形状，佳能C850复印机批发，通过马达进行高速旋转。通过反光镜旋转，可改变来自反光镜的激光反射光的角度，可以在反射镜的1面上逐行扫描感光鼓。（因此、如果用8面的多边反光镜的话，多边反光镜转1圈就可以扫描8行。佳能C850复印机批发服务热线。

短期内、在通常的使用中，因为只有在曝光时才照射的到，所以，即使引起光疲劳，瞬间就可以恢复，所以不会成为问题。旋转转印方式在辊子上直接施加电荷，将色粉吸引到纸张上。（感光鼓和转印辊为常时接触）与带电方式相同，使用转印辊的话臭氧的产量变少。美能达在打印机上使用。因转印时的输出，在纸张带上静电的同时，墨粉也起到粘接剂的作用，于时纸张就卷到感光鼓上。因此、从纸张的内侧施加AC输出，使电中和、使用被称为分离爪的爪，从感光鼓上分离开纸张。佳能C850复印机批发服务热线。

抖纸：在清洁的桌面上将纸抖动，然后反复搓齐，这样可以减少纸毛。防潮、防静电：受潮的纸张在复印机内受热后变形，造成“卡纸”，双面复印时尤为严重。秋、冬两季天气干燥，易产生静

电，复印纸经常两三张粘在一起，造成“卡纸”。佳能C850复印机批发服务热线。

清洁：如果经常发生复印纸搓不上来的“卡纸”现象，则可以用一块湿的脱脂棉(不要蘸水太多)擦拭搓纸轮。消边：在复印底色较深的原稿时，常会造成复印件呈扇状卡在复印机出纸口。使用复印机的消边功能，可以减小“卡纸”的概率。定期保养：对复印机进行的清洁保养是保证复印效果，减少“卡纸”的手段。佳能C850复印机批发服务热线。

佳能C850复印机批发由广州时美图文设备有限公司提供。广州时美图文设备有限公司(www.gzsm159.com)有实力，信誉好，在广东广州的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度 and 不断的完善创新理念将促进时美图文设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！