

肉类食品加工水处理设备

产品名称	肉类食品加工水处理设备
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	19800.00/套
规格参数	型号:型号:JYK-WS-100 品牌:净益康水处理 产地:河南新乡卫辉市
公司地址	河南新乡卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

产品详情

污水处理气浮设备适用范围 1.造纸废水处理及纤维回收； 2.印染废水处理；
3.电镀等含各种重金属离子废水处理； 4.含汨废水处理； 5.制革废水处理； 6.化工废水处理；
7.油漆废水处理； 8.食品废水处理； 9.生物处理的泥、水的分离； 10.低温低浊度地面水处理；
11.含藻地面水处理； 12.其它多种废水的固、液分离。 污水处理一体化气浮设备技术指标
1、工作压力：0.25~0.40mpa 2、气水比：0.02~0.04（可调） 3、回流比：0.2~0.4
4、气泡稳定性：3.0~4.5min 5、混凝反应时间：8~15min 6、表面水力负荷：3.5~6.0m³/m²·h 如果气池
内的生物保持正常的生理活动,气池内的溶解氧浓度一般宜保持在不低于2mg/L在气内的局区域,有机污染
物相对集中好氧速率较高,溶解氧浓度不易保持在2mg/L,可以有所降低,但不宜低于1mg/L,但气池内溶解氧
浓度也不宜过高溶解氧浓度过高会导致有污染物分解过快,从而使微生物缺乏营养,活性污泥易于老化,结
构松散,另外溶解氧含量高,在经济上也不适宜