## 特聚酯复膜·透气膜复合·针刺毯复膜·海绵与PPU贴合

产品名称	特聚酯复膜·透气膜复合·针刺毯复膜·海绵与 PPU贴合	
公司名称	上 盐城精通源机械厂营销总部	
价格	.00/个	
规格参数	是否提供加工定制:是 外形尺寸:定制(mm) 放卷直径:1000(mm)	
公司地址	中国 江苏 盐城市盐都区 大冈镇新军北路8号	
联系电话	86 515 88801727	

## 产品详情

是否提供加工定制	是	外形尺寸	定制(mm)
放卷直径	1000 ( mm )	收卷直径	1000 (mm)
电源	380v	包装	面议
复合宽度	1600 ( mm )	品牌	jty
重量	2800 ( kg )	复合层数	2(层)
总功率	40 ( Kw )	类型	不干胶复合机

## 双面涂胶复合机

一、用途与性能:1.主要用于服装、制鞋、电子、标 签行业,用不干胶刮涂于离型纸上,与海绵、布、 皮革、pe/pu/人造毛等贴合,具有使用方便,即用即 贴,可适用于水性、油性不干胶复合。2.主要原材料 : (1)基材:离型纸(2)胶水:水性不干胶、油

性不干胶。3.涂布方式:直刮涂布

二.主要技术指标(常规参数,特殊规格可定制)

1.涂布有效宽度:1100mm

2.复合速度: 0~10m/min

3. 干燥热源: 电加热及热风循环

4. 烘道温度室温~100 可调

- 5. 温度控制方式: 温控仪表自动控制
- 6. 烘箱长度8000mm
- 7.收放卷纸管内径¢76
- 8.气源 6kgt / cm<sup>2</sup>
- 9.三相电源380v / 50hz
- 10.外形尺寸 14000×1570×3400
- 11.整机功率约80kw
- 12.机器重量约9000kg