

特聚酯复膜·透气膜复合·针刺毯复膜·海绵与PPU贴合

产品名称	特聚酯复膜·透气膜复合·针刺毯复膜·海绵与PPU贴合
公司名称	盐城精通源机械厂营销总部
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 外形尺寸:定制 (mm) 放卷直径:1000 (mm)
公司地址	中国 江苏 盐城市盐都区 大冈镇新军北路8号
联系电话	86 515 88801727

产品详情

是否提供加工定制	是	外形尺寸	定制 (mm)
放卷直径	1000 (mm)	收卷直径	1000 (mm)
电源	380v	包装	面议
复合宽度	1600 (mm)	品牌	jty
重量	2800 (kg)	复合层数	2 (层)
总功率	40 (Kw)	类型	不干胶复合机

双面涂胶复合机

一、用途与性能：1.主要用于服装、制鞋、电子、标签行业，用不干胶刮涂于离型纸上，与海绵、布、皮革、pe/pu/人造毛等贴合，具有使用方便，即用即贴，可适用于水性、油性不干胶复合。2.主要原材料：（1）基材：离型纸（2）胶水：水性不干胶、油性不干胶。3.涂布方式：直刮涂布

二、主要技术指标(常规参数，特殊规格可定制)

1.涂布有效宽度：1100mm

2.复合速度：0~10m/min

3.干燥热源：电加热及热风循环

4.烘道温度室温~100 可调

5. 温度控制方式：温控仪表自动控制

6. 烘箱长度8000mm

7. 收放卷纸管内径 $\phi 76$

8. 气源 $6\text{kgf} / \text{cm}^2$

9. 三相电源380v / 50hz

10. 外形尺寸 $14000 \times 1570 \times 3400$

11. 整机功率约80kw

12. 机器重量约9000kg