

# 硅酸铝毯板毡 襄阳硅酸铝毡 聚丰保温棉

产品名称	硅酸铝毯板毡 襄阳硅酸铝毡 聚丰保温棉
公司名称	广州聚丰保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区 石槎路13号永丰五金城C2-4号
联系电话	13802507206 13802507206

## 产品详情

### 聚丰保温材料——硅酸铝毡

本规范适用工业生产热力设备、工业窑炉和管路高温隔热用的硅酸铝棉、硅酸铝棉板、硅酸铝棉毡、硅酸铝棉扎针毡等产品。硅酸铝保温板

砖瓦窑挡风板是用以取代砖瓦窑吊式耐火砖的一种商品，关键用以提升隧道窑的可特性，襄阳硅酸铝毡，降低窑内温度差

优点：具备密度轻、耐热、耐热性好，硅酸铝毡价格，有机化学可靠性好，硅酸铝毡用途，隔音性好，热传导率低、热容小、抗阻尼振动好、受热变形小、耐火性能好等优势。

缺点：抗压强度抗折力较为差，易造成烟y尘，防潮特性不大好。

### 聚丰保温材料——硅酸铝毡

#### 组织结构方面

1 气孔率 该材料具有气孔率高，硅酸铝毯板毡，分布均匀，一般情况下气体空隙的存在时各类材料发挥保温作用的必要条件，保温材料的导热系数大小取决于气孔的多少、气孔的尺寸、形状结构及分布。分布均匀和呈封闭状微球型孔愈多的导热系数越低。

#### 容重及渣球含量

疏松而轻的硅酸铝棉制品低达到96kg/m<sup>3</sup>左右，渣球含量低于4%

## 理化性能方面

### PH值

聚丰硅酸铝棉制品的PH值为6.5-7，基本呈中性，无可溶性氢氧化物，不含对设备和管道表面造成腐蚀，主要成分为SiO<sub>2</sub>占50.6%  
Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>占47.2%，不会对环境产生污染，具有良好的化学稳定性硅酸铝毡

硅酸铝毡的工作温度：

取决于材料使用条件，热源种类及环境气氛等条件。技术特性：

低导热率、低热容量

优良的热稳定性及抗热震性

优良的抗拉强度

优良的隔热、防火、吸音性产品应用：

工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬

电力锅炉、气轮机及隔热

化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬

高层建筑防火、隔热

窑炉炉门、顶盖隔热

高温过滤材质

硅酸铝毯板毡-襄阳硅酸铝毡-聚丰保温棉(查看)由广州聚丰保温材料有限公司提供。广州聚丰保温材料有限公司(gzjfbw.1688.com)有实力，信誉好，在广东广州的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进聚丰保温材料和您携手步入辉煌，共创美好未来！